

Wand-WC einbauen (Stand-WC gegen Wand WC austauschen)

Material

- Silikonentferner
- Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (feuchtraumgeeignet)
- Montagestreifen
- Rahmenprofil 50x50 mm
- Rahmenprofil 50x40 mm
- Schrauben
- Spachtelmasse
- Vorwandmontageelement
- Abdeckrosette für Anschlussstutzen
- Anschlussstutzen
- Druckerplatte
- Gewindestab
- Gleitmittel
- Schallschutz-Set
- Spülrohr
- Spülrohrverbinder
- Wand-WC
- WC-Sitz
- Sanitär-Silikon
- Spülmittellösung
- Dübel
- HT-Rohr

Werkzeug

- Bohrmaschine
- Cuttermesser
- Filzstift
- Fugenglätter
- Halbrundfeile
- Kartuschenpresse
- Maulschlüssel (17er / 19er)
- Messer
- Metallbügelsäge
- Raspelhobel
- Schlosserhammer
- Schraubendreher
- Spachtel
- Sprühflasche für Spülmittellösung
- Steinbohrer
- Stichsäge für Druckerplattenausschnitt
- Universalschaber
- Wasserwaage
- Zollstock
- Umschaltknarre und Steckschlüssel

Hier fließt Herzblut

