## KURZANLEITUNG **FIBARO** Smoke Sensor



by hornbach



## Anlernen

Bitte beachten Sie die mitgelieferte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation des Gerätes beginnen.

Bitte begeben Sie sich zu dem geplanten Montageort, wenn Sie das Gerät anlernen. Stellen Sie sicher, dass sich der geplante Montageort in Reichweite des Funknetzes befindet.



Öffnen Sie das Gehäuse des Sensors.





Bringen Sie Ihr Gateway in den Anlernmodus. Drücken Sie auf das Plus-Symbol oben rechts in der Anwendung. Ihr Gateway sucht jetzt nach neuen Geräten.

Drücken Sie dreimal schnell hintereinander

die B-Taste. In der Anwendung sehen Sie den



## Ablernen



Bringen Sie Ihr Gateway in den Ablernmodus. Gehen Sie hierzu in die Gerätedetails des FIBARO Smoke Sensors und drücken Sie auf das Entfernen-



Drücken Sie jetzt dreimal schnell die B-Taste. In der Anwendung wird das Ablernen durch eine Meldung bestätigt.



Entfernen Sie den Entladungsschutz an der Batterie. Das Gerät bestätigt die Stromversorgung durch ein einmaliges Piep-Signal.



Uhrzeigersinn.



Schließen Sie die Abdeckung durch Drehung im Montieren Sie die Abdeckung des Sensors an der gewünschten Stelle und schließen Sie das Gehäuse.



Fortschrittsbalken.



## Zurücksetzen

Sie können das Gerät in Werkseinstellungen zurücksetzen. Das Zurücksetzen löscht den Speicher des Gerätes einschließlich aller Einstellungen.



Drücken Sie die B-Taste und halten Sie diese für drei Sekunden gedrückt bis die LED weiß leuchtet, ein Signalton ist zu hören. Lassen Sie die Taste wieder los.



Warten Sie bis die LED gelb leuchtet und drücken Sie einmal die B-Taste.



Bei erfolgreichem Zurücksetzen leuchtet die LED kurz rot auf, ein Signalton ist zu hören.





