

Baumeistertür

El₂30 C5 Feuerschutztür


HA30-1 OD

inkl. DryFix Zarge

- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz) inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubarer Montagewise, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Aufrüstung einer "absenkbaren Bodendichtung" optional möglich
- Aufrüstung "Obertürenschießers HDC 35" optional möglich



Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Geprüft für Mauerwerk, Beton und Trockenbau

*Trockenbau nur in Kombination mit Obertürschießer



mit DryFix Zarge

Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten



Zarge verschrauben




Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken



Feuerhemmend
EI₂30 C5



DryFix®



Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbau- maß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046
1200 x 2000	1292 x 2046

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage. Alle Maße in mm.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbbeziehbar. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.