

Crimpwerkzeug automatisch für Aderendhülsen Vierkant-Pressung mit drehbarem Crimpkopf 0,08 - 16 mm² 193 mm, 0.08 - 16 (45223)



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136
Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 45223

Artikelnummer: 45223

EAN: 4010995452230

Zolltarifnummer: 82032000

Erleichtert die Handhabung: 360° drehbares und beidseitig offenes Crimpgesenk für optimale Zugänglichkeit.

Steigert Ihre Effizienz: Pressdruck automatisch angepasst auf Aderendhülsegrößen.

Steigert Ihre Effizienz: Deckt einen großen Anwendungsbereich von 0,08 - 16 mm² ab.

Senkt Ihre Kosten: Zum Schutz der Zange lässt sich der Crimpvorgang mittels Notentriegelung zu jedem Zeitpunkt manuell abbrechen.

Maße Produkt: 260 x 110 x 30 mm (L x B x T)

Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027. Großer Crimpbereich von 0,08 - 16,00 mm² / 2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²

Hochwertige Vercrimpung dank automatisch angepasstem Pressdruck

Manueller Abbruch durch Notentriegelung

360° drehbar für optimale Zugänglichkeit an Engstellen

Das Vercrimpen von Aderendhülsen auf schwer zugänglichen Kabel gestaltet sich in der Praxis meist als große Herausforderung. Die automatische Crimpzange mit Vierkant-Pressung von Wiha präsentiert sich mit einem um 360° drehbaren Crimpkopf, sodass in 45° Rastern frontale und seitliche Zugänge ermöglicht werden. Zudem ist die Crimpöffnung beidseitig zugänglich und kann Aderendhülsen bis zu einer Länge von 18mm in einem Crimpvorgang verarbeiten. Mit einem Crimpbereich von 0,08 bis 16mm² deckt das Crimpwerkzeug von Wiha einen großen Anwendungsbereich ab und eignet sich ebenfalls für das Vercrimpen von Twin Hülsen bis 2x10mm². Durch eine automatische Crimpfunktion stellt sich das Crimpwerkzeug von selbst auf die unterschiedlichen Querschnitte ein und stellt sicher, dass der Crimpvorgang vollständig abgeschlossen wird. Dank Notentriegelungsfunktion kann der Crimpvorgang jederzeit manuell abgebrochen werden. Darüber hinaus ermöglichen die ergonomischen Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz komfortables Arbeiten. Das leichte und handliche Crimpwerkzeug mit Kniehebelmechanik, sorgt für eine hohe Kraftübertragung und vereinfacht so Ihre Arbeit. Ein hochfester Spezialstahl sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.

Zolltarifnummer

82032000

Abisolierbereich Querschnitt min (mm ²)	0,08 mm ²
--	----------------------

Abisolierbereich Querschnitt max (mm ²)	16 mm ²
--	--------------------

Abisolierbereich min (AWG)	28
-------------------------------	----

Abisolierbereich max (AWG)	5
-------------------------------	---

SB - Verpackung	Ja
-----------------	----

Gesamtlänge (mm)	193 mm
------------------	--------

Werkzeug für Elektrik	Ja
-----------------------	----

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU
---------------------------------------	-----

Gewicht VPE in Gramm	530
----------------------	-----
