

**Datenblatt**

**AP-FR Abzweigkasten IP54**



**Kabelabzweigkasten aus Isolierstoff**

Farbe: hellgrau RAL7035  
 Material: ABS - halogenfrei  
 Geprüft nach: EN 606470-1, EN 60670-22



<b>Art.Nr.</b>	3502.00007.0098	AP Abzweigkasten <b>100x100</b>	<b>EAN</b> 3858891570631
<b>Art.Nr.</b>	3502.00005.0098	AP Abzweigkasten <b>150x110</b>	9008954046120
<b>Art.Nr.</b>	3502.00006.0098	AP Abzweigkasten <b>190x140</b>	9008954046144

**Technische Daten**

Halogenfrei: Ja  
 Frei von Brom und Chlor  
 Flammwidrig: Ja, gem. ÖVE EN 50086 (UL94)  
 Verschluss: Deckel verschraubt  
 Schutzart: IP54  
 Temperaturbereich: -25°C bis +60°C

**Einführungen**

**100x100** 6 konische Kabeleinführungen mit montierten Würgenippeln Ø25  
**150x110** 10 konische Kabeleinführungen mit montierten Würgenippeln Ø25  
**190x140** 10 konische Kabeleinführungen mit montierten Würgenippeln Ø25

**Abmessungen**

(lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

**100x100** lxbxh 100 x 100 x 50mm  
**150x110** lxbxh 150 x 110 x 75mm  
**190x140** lxbxh 190 x 140 x 75mm



**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.