



# CV Artifact

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                    | <b>CV-Belag</b>                     |
| <b>Europäische Klassifizierung - EN685</b>              | <b>22</b>                           |
| <b>Gesamtdicke – EN ISO 24346</b>                       | <b>ca. 2,80 mm</b>                  |
| <b>Nutzschicht – EN ISO 24340</b>                       | <b>ca. 0,20 mm</b>                  |
| <b>Oberflächenvergütung</b>                             | <b>PU</b>                           |
| <b>Flächengewicht – EN ISO 23997</b>                    | <b>ca. 1.600 g/m<sup>2</sup></b>    |
| <b>Rücken</b>                                           | <b>Schaum</b>                       |
| <b>Rutschfest/<br/>Rutschhemmung DIN 51130</b>          | <b>DS</b>                           |
| <b>Formaldehyde Klassifizierung ENV 717-1</b>           | <b>E1</b>                           |
| <b>Brandklasse - EN13501</b>                            | <b>Cfl-S1</b>                       |
| <b>Trittschallverbesserungsmaß - ISO 717</b>            | <b>ca. 18 dB</b>                    |
| <b>Warmwasser-Fußbodenheizung</b>                       | <b>geeignet (bis maximal 27°)</b>   |
| <b>Wärmeleitfähigkeit– EN 12524</b>                     | <b>ca. 0,25 W/mK</b>                |
| <b>Wärmedurchlasswiderstand-EN ISO 12466</b>            | <b>ca. 0,0112 m<sup>2</sup> K/W</b> |
| <b>Haushaltschemikalienbeständig –<br/>EN ISO 26987</b> | <b>sehr gut</b>                     |
| <b>Garantie</b>                                         | <b>5 Jahre</b>                      |
| <b>Leistungserklärung/DOP</b>                           | <b>DOP: RR-12801</b>                |

