

111.011.00.2 - DF WC Ome12 H82 90/110 VB SS AT









Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- · Für gemauerte Wände
- · Für Geberit Duofix Systemwände
- · Zum Einbau in teilhohe Vorwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen f
 ür Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- · Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- · Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- · Für Betätigung von oben oder von vorne, für 2-Mengen-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- · Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- · Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

Technische Daten

recinische Daten	
Fliessdruck	0,1–10 bar
Fliessdruck	10-1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	61/31
Grosse Spülmenge Einstellbereich	41/4,51/61/7,51
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2-41
Durchfluss bei 3 bar	0,16 l/s
Mindestfliessdruck	0,1 bar
Mindestfliessdruck	10 kPa
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- · Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Wandanker
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Schallschutzset
- · Befestigungs- und Schutzmaterial

0

Ersatz für Art.-Nr. 111.011.00.1,