



Geberit Typ 383 Füllventil Wasseranschluss seitlich, 3/8", Nippel aus Messing



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in AP-Spülkästen mit Wasseranschluss seitlich
- Für Grauwasser (Regenwasser) mit pH-Wert 6.0–9.5, falls eine Filteranlage eingesetzt wird
- Für Keramikspülkästen
- Für Trinkwasser
- Für Wasseranschlüsse 3/8"

EIGENSCHAFTEN

- Füllhöhe einstellbar

- Gewindenippel aus Messing
- Wasseranschluss seitlich
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|------------|
| Fließdruck | 0.1–10 bar |
| Leitungsgeräusch bei 3 bar | 7 dB(A) |
| Leitungsgeräusch bei 5 bar | 13 dB(A) |
| Lagertemperatur | ≤ 40 °C |
| Wassertemperatur max. | 25 °C |

| | |
|---|----------|
| Durchfluss bei 0,5 bar | 0.06 l/s |
| Durchfluss bei 3 bar | 0.16 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 0.1 bar |
| Berechnungsdurchfluss | 0.09 l/s |

LIEFERUMFANG

- Set Distanzring
- Filter für Nippel / Panzerschlauch Typen 350 und 380 Füllventile
- Konus-Quetschverschraubung

| Art.-Nr. | B cm | H cm | T cm |
|--------------|---------|---------|---------|
| 240.715.00.5 | 6 | 23 | 10.7 |
| Neu | | | |

Neuer Artikel verfügbar ab 01.03.2025