

# VELUX Solar-Plissee FSL

**VELUX®**



Die Solar-Plissees von VELUX lassen sich auf verschiedene Arten bedienen: manuell, ferngesteuert oder automatisch. Sie sorgen für ein erhöhtes Gefühl von Privatsphäre und sanfte, elegante Lichteffekte. Sie lassen sich in Minutenschnelle und ohne Verkabelung montieren und können sowohl mit manuell bedienbaren als auch mit VELUX Solar-Dachfenstern verwendet werden. In einer großen Farb- und Stilauswahl erhältlich, auch passend zu Ihrer Inneneinrichtung.


- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Bedienen Sie Ihre Jalousien ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch.
- Einbau in wenigen Minuten - klicken Sie das Produkt einfach auf die vorinstallierten Halterungen.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.
- VELUX Solar-Innenrollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden lassen sich bequem und ohne Verkabelung fernbedienen.



## Farben und Muster

---

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.



## Bedienungsanleitung

---

Das solarbetriebene VELUX Plissee wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Das Plissee lässt sich in jede gewünschte Position hoch- und herunterfahren.

## Kompatibilität

---

Kompatibel mit den Elektro-Dachfenstern von VELUX:

Plissee FSL kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, VELUX solarbetriebenen GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU, VELUX solarbetriebenen GGU, GPL, GPU, VELUX Elektro-GPU, GTL, GTU (außer SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Plissee kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutz-Produkten, Elektro- und solarbetriebenen VELUX Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Plissee kann nicht mit anderen innen liegenden Sonnenschutz-Produkten kombiniert werden. Von einer Kombination mit außen montierten Sonnenschutz-Produkten raten wir ab.

VELUX ACTIVE Produkte sind mit dem Plissee kompatibel. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Plissee im Winter möglicherweise nicht so häufig wie im Sommer betrieben werden kann. Das Plissee kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

## Technische Informationen

<b>VELUX Solar-Plissee FSL</b>	<b>Stromversorgung</b>	Hochleistungsakku, NiMH. 1100 mAh, 4,8V Gleichstrom Der Akku ist ein Energiespeicher für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einem voll geladenen Akku sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Plissee wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	<b>Anschluss</b>	N/A
	<b>Installation und Bedienung</b>	Das Plissee wird einfach auf die vorinstallierten oberen Träger im Fenster geklickt, so dass während des verbleibenden Teils der Montage beide Hände frei bleiben. Mehrere Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie das Plissee ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch. Und steuern Sie Ihre Plissee von überall – oder aus dem ganzen Raum heraus mit VELUX App Control.
	<b>Material und Farbe</b>	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: eloxiertes Aluminium. Führungen und untere Träger: Kunststoff, grau. Produkt ist nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert (1076-184) – schadstoffgeprüfte Textilien, und STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP steht für Sustainable Textile & Leather Production.
	<b>Stromverbrauch</b>	Hochleistungsakku, NiMH. 1100 mAh, 4,8V Gleichstrom Der Akku ist ein Energiespeicher für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einem voll geladenen Akku sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Plissee wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	<b>Solarzelle</b>	Photovoltaik-Solarzelleneinheit in der Griffleiste in der der Glasscheibe zugewandten Seite integriert.
<b>Vorprogrammierter Funk-Wandschalter</b>	<b>Installation und Bedienung</b>	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	<b>Material und Farbe</b>	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	<b>Leistungsaufnahme, Übersicht</b>	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	<b>Größe und Gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.