



## TS 254 M

- Scie circulaire de table mobile compacte avec une bonne capacité de coupe et un confort de travail élevé
- Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
- Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
- Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
- Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Guide latéral à réglage précis avec double système de serrage et fixation rapide
- Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
- Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
- Changement de lame facile grâce au blocage de la broche
- Couteau diviseur abaissable sans outil pour le transport
- Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande

| Référence                                        | 610254000          |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| code EAN                                         | 4061792180307      |
| Dimensions                                       | 669 x 748 x 334 mm |
| Hauteur de travail                               | 334 mm             |
| Hauteur de coupe                                 | 0 - 80 mm          |
| Hauteur de coupe max. 90°/45°                    | 80 / 48 mm         |
| Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral | 520 mm             |
| Largeur de matériau max. du guide d'angle        | 195 mm             |
| Vitesse de rotation à vide                       | 4200 /min          |
| Vitesse de coupe                                 | 56 m/s             |
| Lame de scie                                     | 254 x 30 mm        |
| Plage d'inclinaison de la lame de scie           | -1.5 - 46.5 °      |
| Puissance absorbée nominale S1 100 %             | 1500 W             |
| Poids                                            | 24.4 kg            |
| Longueur de câble                                | 2.3 m              |

### Équipement standard

Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents), Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table, Rallonge de table latérale (droite), Bâton poussoir