

# Mini — Pavillon 2

**Mini-Pavillon 2 ist ein moderner Design-Gartenraum mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten – etwa als Outdoor-Küche, Hobbyraum oder zur Aufbewahrung.**

Die Innenmaße von 3,3 × 1,7 m ermöglichen den praktischen Einbau von Outdoorküchen-Schränken und bieten ausreichend Platz für Hobby-Köche. Die praktischen Abmessungen ermöglichen den Aufbau auch z.B. auf Terrassen oder an Gartenseiten. Lamellenelemente sorgen für den hellen, leichten Design-Charakter.



Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

**LEICHTER AUFZUBAUEN**  
*vorgefertigte Elemente*  
**FACILES À MONTER**  
*panneaux pré assemblés*

Behandlung: UNBEHANDELT



Einfache Elementbauweise  
Inkl. Fußboden



## Technische Daten

Grundmaß	339 × 185 cm
Fläche	6,13 m <sup>2</sup>
Fußbodenstärke	19 mm
Rahmen	41 × 82 mm
Türöffnung (B × H)	165 × 188 cm
Umbauter Raum	12,5 m <sup>3</sup>
Wandstärke	19 mm
Außenwandfläche	19,7 m <sup>2</sup>
Dachstärke	19 mm
Dachfläche	5,80 m <sup>2</sup>
Dachneigung	3 °
Schneelast	1,6 kN/m <sup>2</sup>
Packmaße	213 × 111 × 67,5 cm
Gewicht	346 kg



## Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.



## Leichter Aufbau




Fußbodenelemente von unten behandeln, zusammenlegen, umdrehen und mit einer Wasserwaage ausrichten.

## Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werkseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

**Bertilo**

Easy  
Element  
System



Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

## Details



## Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigelegt. Flach- und Pultdachvarianten sind mit KSK- bzw. EPDM-Folie einzudecken. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten.



## **Behandlung mit Holzschutz**

Unbehandelte Holzprodukte sind von außen vollständig mit Holzschutzlasur zu behandeln. In besonders feuchter Umgebung ist es empfehlenswert, alle Massivholzteile auch von innen mit offenporiger Holzlasur zu behandeln. Damit kann natürlichen Prozessen wie Vergrauen, Verzug sowie insbesondere Fäulniserscheinungen vorgebeugt werden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Gartenprodukt haben, ist spätestens alle zwei Jahre der Schutzanstrich zu prüfen und ggf. zu wiederholen.



Behandlung: unbehandelt

## **Wichtige Hinweise**

Holz ist ein lebendiger Rohstoff, der sich den Witterungsbedingungen anpasst. Kleine Risse, Verformungen, Harzaustritt und Farbveränderungen sind natürlich.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Holzschutz und die Schraubverbindungen.

Im Falle einer ungenügenden Luftzirkulation an den Außenwänden, z. B. durch Bepflanzung direkt an der Wand, angrenzende Gebäude bzw. Gegenstände, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.

Eine ausreichende Belüftung des Gartenhauses durch regelmäßiges Öffnen der Tür gerade während feuchtkalter Witterungsperioden, ist unbedingt zu beachten.

Informationen zu Garantiebedingungen sind dem Produkt beigelegt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind Circaangaben.

### **Gartenprodukte aus Holz – ein Beitrag zum Umweltschutz!**

