



PREMIUMFOL LIJMEN & KIT

ALGEMENE INFORMATIE

Voor het verwerken van de Premiumfol producten met een lijm of kit verwijzen wij altijd naar de beschikbare verwerkingsvoorschriften, TDS en SDS van het specifieke product. Om het je gemakkelijk te maken hebben we een overzicht gemaakt met de verbruiken per Premiumfol product.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

LIJMEN & KIT VEBRUIK

Artikelnummer	Omschrijving	Verbruik per verpakking
WKFE400-0050	Premiumfol Spraybond XF 750 ml	circa 6 a 8 m ² enkel & circa 4 m ² dubbelzijdig verlijmd
WKFE400-0055	Premiumfol Spraybond XF 22 L	circa 200 m ² enkel & circa 100 m ² dubbelzijdig verlijmd
WKFE400-0070	Premiumfol Bonding adhesive 1 L	circa 2,5 m ²
WKFE400-0071	Premiumfol Bonding adhesive 5 L	circa 12,5 m ²
WKFE400-0075	Premiumfol Primer water based 1 L	circa 10 a 15 m ²
WKFE400-0080	Premiumfol Adhesive & Sealant 290 ml	circa 6 a 7 m ¹

LIJMEN & KIT VERWERKINGSTIJDEN

Artikelnummer	Omschrijving	Afdamp tijd	Open tijd
WKFE400-0050	Premiumfol Spraybond XF 750 ml	2 minuten	240 minuten
WKFE400-0055	Premiumfol Spraybond XF 22 L	2 minuten	240 minuten
WKFE400-0070	Premiumfol Bonding adhesive 1 L	10 minuten	60 minuten
WKFE400-0071	Premiumfol Bonding adhesive 5 L	10 minuten	60 minuten
WKFE400-0075	Premiumfol Primer water based 1 L	60 minuten	geen
WKFE400-0080	Premiumfol Adhesive & Sealant 290 ml	geen	20 minuten

TOELICHTING

- De afdamp tijd is een term die staat voor de tijd die je moet wachten voordat je met de verwerking van het aan te brengen product kan beginnen. De opentijd daartegen staat voor de tijd waarvoor je gereed moet zijn met de verwerking. Mocht je over de opentijd heen gaan raadplaag dan het T.D.S.

DISCLAIMER

De verwerking en toepassing van Premiumfol lijmen & kit dient te gebeuren volgens de geldende verwerkingsrichtlijnen en de voorschriften van de Premiumfol. Onjuiste toepassing of gebruik buiten de aanbevolen omstandigheden kan leiden tot verminderde prestaties van het product. De verantwoordelijkheid voor correcte toepassing ligt bij de verwerker. Premiumfol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken als gevolg van onjuiste installatie, ongeschikte ondergronden of gebruik buiten het toepassingsgebied zoals omschreven in de technische documentatie. Raadplaag daarvoor het S.D.S. of T.D.S. Wij adviseren om bij twijfel of speciale toepassingen vooraf contact op te nemen met uw leverancier.