

Technische Information

CLOU Flüssiges Pflegewachs

Mit naturreinen Wachsen

Zur Pflege und Renovierung normal beanspruchter, roher oder gewachster Holzflächen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Farblose, seidengänzende Pflegewachslösung, die den natürlichen Holzcharakter unterstützt und betont. Die behandelten Flächen sind samtig-griffig, atmungsaktiv und entsprechen der DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug). Das Anstrich-Ergebnis wird wesentlich von der Holzart und der natürlichen Farbe des Holzuntergrundes beeinflusst (Probeanstrich empfohlen). Gewachste Flächen sind vor dem Einwirken von Wasser oder Trinkalkohol zu schützen.

Eigenschaften:

Atmungsaktiv, Natürliche Haptik, Geeignet für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 - Teil 3

Farbtöne:

Farbtöne

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:

750 ml Inhalt reicht für ca. 7 m² bei unbehandeltem Holz.

VOC Wert (Deco Paint):

1,45 g/l

GISCODE:

Ö10+ - Öle/Wachse, lösemittelfrei, oximfrei (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!



Verarbeitung

Anstrichaufbau:

Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht unter 15 °C verarbeiten. Mit weichem Pinsel oder Baumwolllappen dünn und gleichmäßig in Richtung der Holztextur auftragen oder mit einem Baumwolltuch dünn einreiben. Bei guter Belüftung trocknen lassen, mit Körnung 240 – 280 leicht anschleifen, entstauben und Auftrag wiederholen. Nach Trocknung mit einem sauberen Baumwolltuch nachpolieren.

Trocknung:

Überarbeitbar nach 12 Std.

Geeignetes Werkzeug:

- Pinsel
- Tuch

Pinsel

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Holzbauteile:

Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende

Holzinhaltstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen.

Technische Information Nr. 192628.20260615 · Stand: 06-2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

DAW SE

Roßdörfer Str. 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon +49 (0) 800-2800100
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.clou.de · info-clou@daw.de