

## Allgemeine Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Artikelnummer         | K7124-00           |
| Höhe x Breite x Tiefe | 870 x 510 x 385 mm |
| Gewicht               | 72 kg              |

## Feuerraum

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe | 445/268 x 350 x 230 mm |
|-----------------------|------------------------|

## Glasscheibe sichtbar

|               |              |
|---------------|--------------|
| Höhe x Breite | 445 x 285 mm |
|---------------|--------------|

## Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben  | 871 mm |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte        | 192 mm |
| Abgasstutzen oben                      | 192 mm |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten     | 774 mm |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr | - mm   |

## Leistungsangaben

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Nennwärmeleistung | 6 kW               |
| Raumheizvermögen  | 108 m <sup>3</sup> |

## Angaben zur Schornsteinbemessung

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Abgasmassenstrom       | 4,9 g/s   |
| Abgasstutzentemperatur | 325 °C    |
| Mindestförderdruck     | 0,12 mbar |

## Sicherheitsabstand zu brennbarem

### Material

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Unter der Feuerstätte (dB)                  | 0 mm     |
| Am Fußboden nach vorne (dF)                 | 0 mm     |
| Decke (dC)                                  | > 750 mm |
| Rückwand (dR)                               | 350 mm   |
| Seitlich (dS)                               | 350 mm   |
| Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)        | 310 mm   |
| Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP) | 900 mm   |

## Abgaswerte

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| CO                     | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Staub                  | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Mindestwirkungsgrad    | > 80 %                   |
| Energieeffizienzklasse | A+                       |

## Erfüllte Abgasnormen

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022 | erfüllt |
| 1. BImSchV 2. Stufe               | erfüllt |
| § 15a                             | erfüllt |
| Regensburger Norm                 | erfüllt |
| Münchener Norm                    | erfüllt |



## Produktbesonderheiten



Rauchrohranschluss oben



Rauchrohranschluss hinten



33 cm Holzscheite

Fireplace GmbH [Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl](https://www.fireplace.de)

Fireplace Kft. [Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya](https://www.fireplace.de)

[www.fireplace.de](https://www.fireplace.de) | [info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

Tel.: 0365 83899030