

Schnell montiert – passend für kippbare Dachfenster**Schritt 1:**

Bringen Sie das selbstklebende Klettband an der Innenseite des Fensterrahmens an – sowohl an der unteren als auch an der oberen Seite des Kippfensters.

Schritt 2:

Befestigen Sie die Fensterabdichtung am Klettband.

Schritt 3:

Öffnen Sie den Reißverschluss und befestigen Sie Ihren Klimaanlage Schlauch an der Fensterabdichtung.

Schritt 4:

Schließen Sie den Reißverschluss fest um den Schlauch.

Anwendung:

Dieser Hot Air Stop ist für alle kippbaren Dachfenster bis zu einem Gesamtumlaufmaß von 400 cm (2x 200cm) geeignet.

Lieferumfang

- Hot Air Stop
- Klettband
- Gebrauchsanweisung

Garantiezeit

- 2 Jahre

Praktische Dachfensterabdichtung für Klimageräte

Die Fensterabdichtung wird mit dem mitgelieferten Klettband befestigt und lässt sich bei Bedarf wieder abnehmen.

- Geeignet für gängige Dachfensterkonstruktionen
- Zwei Abdichtungen mit jeweils 200 cm Umlaufmaß enthalten – eine für die untere und eine für die obere Öffnung des Kippfensters
- Einfache und schnelle Montage
- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material
- Kippfenster lassen sich wie gewohnt öffnen und schließen
- Waschbar bei max. 40 °C



Beispiel 1



Beispiel 2