

## Highlights

- **Raumgröße**  
von 45-180 m<sup>2</sup>
- **Feuchtigkeit-  
Arbeitsbereich**  
30% bis 80% Feuchtigkeit
- **Temperatur-Arbeitsbereich**  
5 °C bis 32 °C
- **Luftumwälzung**  
700 m<sup>3</sup> in der Stunde
- **Entfeuchtungsleistung**  
90 Liter pro Tag
- **Wasserpumpe**  
eingebaut

### Kompaktes Metallgehäuse und hohe Entfeuchtungsleistung – BE COOL Luftentfeuchter BC90LEF2202

Der BE COOL Bautrockner/Luftentfeuchter BC90LEF2202 verfügt über ein kompaktes Metallgehäuse und eine maximale Entfeuchtungsleistung von 90 Litern pro Tag.

Eine integrierte Wasserpumpe ermöglicht die kontinuierliche Ableitung des gesammelten Wassers. Das Gerät eignet sich für den Einsatz zur Entfeuchtung in verschiedenen Bereichen. Der unverbindliche Anwendungsbereich liegt bei bis zu 180 m<sup>2</sup>, abhängig von den jeweiligen Raum- und Umgebungsbedingungen.



Schrägansicht rechts




Schrägansicht links



Frontansicht



Oberansicht



Rückansicht

**Lieferumfang**

- Bautrockner
- Griff inkl.  
Befestigungsmaterial
- Zwei Schläuche  
(90cm/5m)
- Bedienungsanleitung

**Garantiezeit**

- 2 Jahre

**Spezifikationen:**

- Geeignet für eine Raumgröße von 45-180m<sup>2</sup>
- Leistungsaufnahme max. 1400 Watt
- Entfeuchtungsleistung 90 Liter pro Tag (bei 30°C, RH80%)
- Entfeuchtungsgrad einstellbar: 30%-80%
- Arbeitsbereich Temperatur: 5-32 °C
- Luftumwälzung 700 m<sup>3</sup>/h
- Schallleistung: 65 dB (A)
- Mit eingebauter Wasserpumpe  
Wasser kann bis zu einer Höhe von 6 Meter abgelassen werden
- Touch-Panel
- Timer
- Kindersicherung
- Frostschutz-Funktion
- Kompaktes Metallgehäuse und Haltegriffe
- Große Laufrollen hinten
- Robuste Griffstange
- Kältemittel R290

**Abmessungen:**

- Produkt (BxHxT): 540 x 860 x 350 mm
- Verpackung (BxHxT): 612 x 870 x 481 mm
- Gewicht Netto/Brutto: 40/45 kg

