

DE Datenblatt

Einbau LED Panel Round 600 CCT



Modernes energiesparendes LED Einbaupanel

Geeignet zum Einbau in Deckenausschnitt mit inkludierten Montage-Federklammern.
Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.

Montageart: Einbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Alu/Stahl/Kunststoff

Art.Nr. 2448.50540.0196



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 40W
Lichtstrom: 4000lm (ϕ_{use} 360°) (*)
Farbwiedergabe: CRI =83
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 110°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckverbindung (DC 40V) Leuchte-Treiber

(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Aluminium (Rahmen) / Stahl (Rückwand)
Material Abdeckung: PS (Diffusor) / PMMA (Lichtleiterplatte)

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Anschlussleitung

3000K 4000K 6000K



Zubehör

Montagematerial, Montage-Federklammern für Einbau-Montage

Abmessungen

LED-Panel	Øxh	600 x 15mm
Ausschnittmaß	Ø	585mm
LED-Treiber	lxbxh	100 x 46 x 28mm



Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.