

Datenblatt

Rundleuchte 15W LED



Energieeffiziente LED Rundleuchte mit Schutzart IP54

Idealer Ersatz für Ovalleuchten/Gitterleuchten mit E27 Fassung

Äußerst montagefreundlich und UV-stabilisiert

Montage im Freien möglich

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: weiß
Material: Kunststoff / Polycarbonat



Art.Nr. 2015.50015.0196

Elektrik:

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 15W
Lichtstrom: 1500lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 115°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Klemme 2-polig

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Kunststoff
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschlussart: Klappverschluss

Schutztechnik

Schutzart: IP 54
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Abmessungen:

Øxh 190 x 79mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **F**
(2015500150196-L)