

Installiert in wenigen Minuten

Schritt 1 - Tragen Sie das selbstklebende Klettband an der Innenseite Ihres Fensterrahmens, sowohl an der unteren als auch an der oberen Seite der Kippfenster auf.

Schritt 2 - Befestigen Sie die Fensterabdichtungen am Klettband.

Schritt 3 - Öffnen Sie den Reißverschluss und befestigen Sie Ihren Klimaanlagenschlauch an der Fensterabdichtung.

Schritt 4 - Schließen Sie den Reißverschluss fest um den Schlauch.

Lieferumfang

Hot Air Stop für Dachfenster
Klettband

Garantiezeit

2 Jahre

Österreichische
Marke



Die energiesparende Montagelösung für Klimageräte.
Befestigt wird die Fensterabdichtung mittels mitgeliefertem Klettband.
Eine rückstandslose Entfernung der Fensterabdichtung ist jederzeit möglich



Technische Daten

- Passt auf alle gängigen Dachfensterkonstruktionen
- Es sind 2 Abdichtungen mit jeweils 200 cm Umlaufmaß enthalten, wobei eine an der unteren und eine an der oberen Öffnung des Kippfensters angebracht wird.
- Einfache und schnelle Montage
- Die Anschaffungskosten werden durch die Energieeinsparung von selbst abbezahlt.
- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material
- Kippfenster lassen sich wie gewohnt öffnen und schließen
- Hot Air Stop ist bei max. 40°C waschbar.

- EAN: 9005151001280

