

Rückwärts- und 3-Seitenkipper Dreiseitenkipper

Innenmaß: 3140 x 1750 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Lieferzeit
6043944	Tipper L 3000 Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.000	2.130	745	13	■
6043943	Tipper L 3500 Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.500	2.600	760	13	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt

Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt

Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul.

Gesamtgewicht Elektro- und Handpumpe

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar

Hintere Klappe pendelbar

Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering

Stützrad

Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



Loses Zubehör	
Bestellnummer	Bezeichnung
Chassis	
	Wartungstütze HTK + HUK lose
Räder / Bereifung	
8824369	Ersatzrad 195/50 R13 C
	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)
	Radstoßdämpfer (Modell 3016)
	Radstoßdämpfer (Modell 3017)
	Ersatzradhalter
Zugseinrichtung	
	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg
	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg
Aufbau	
	Bordwandaufsatz Alu 350 mm HTK..31
	Bordwandaufsatz Alu 600mm pendelbar
	Stahl Bordwandaufsatz HTK..31
	H-Gestell
	Stahlgitteraufsatz 620 mm für HTK..31
	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK..31
	Alublechaufsatz 620 mm für HTK..31
Hydraulik	
	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe
	Y-Verteilerkabel für Appbetrieb in Verbindung mit Kabelfernbedienung
	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker
Ladungssicherung	
	Abdecknetz 350x200 cm
Rampen	
	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden
Sonstiges	
	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose
	Werkzeugkasten
Planen	
	Flachplane bei Alublechaufsatz HTK. 31, Farbe nach Wahl
	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK. 31, Farbe nach Wahl
	Flachplane bei Stahlgitteraufsatz HTK.31, Farbe nach Wahl

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen

Bestellnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

Chassis

Wartungstütze HTK + HUK montiert

Räder / Bereifung

Radstoßdämpfer (Modell 3016)

Radstoßdämpfer (Modell 3017)

Ersatzradhalter

Rädersatz 185 R 14 C

Zug Einrichtung

Höhenverstellbare Deichsel HTK 3000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3016)

Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3017)

Bordwände

Stahl Bordwände 350 mm HTK...31 (auch bei Aktion möglich)

Hydraulik

Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb in Verbindung mit Kabelfernbedienung

Schlepperanschluss HTK 3000/3500.31 ohne E-Pumpe

Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK

Sonstiges

2 St. Teleskop-Kurbelstützen montiert

Werkzeugkasten

Planenfarben

Planen-Art	Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
							

Flachplane

Ladehöhe 1600 mm

Ladehöhe 1800 mm