

Universaltransporter Allcomfort Tandem

Innenmaß: 4200 x 2180 x 200 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Lieferzeit
6043977	Carry Multi Gesamtmaß: 5.750 x 2.305 x 1.690 mm , Auffahrwinkel 10° Allcomfort Tandem	3.000	2.130	650	13	■

Serienausstattung

- Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
- Geschweißte, feuerverzinkte Kippbrücke
- Kippbrücke mit doppelwirkender Hydraulik
- Bordwände aus Aluminium
- Holzboden 18 mm
- 6 Paar Zurrpunkte bei Länge 4200 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen, Dekra geprüft
- 8 Paar Zurrpunkte bei Länge 4700 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen, Dekra geprüft
- Überfahrwand ca. 900 mm hoch mit Speziallochprägungen und Gasfedern



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung
	2 Stück Auslegestangen für Heckklappe lose
Räder / Bereifung	
	Radstoßdämpfer
Ladungssicherung	
	Radstopper MTK
Sonstiges	
6043965	Seilwindenbock mit Seilwinde, einsteckbar und in Längsrichtung verstellbar
Planen	
	Plane und Spriegel 1800 mm Farbe nach Wahl
	Plane und Spriegel 2000 mm Farbe nach Wahl

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen
Bestellnummer | **Bezeichnung**
Räder / Bereifung

Radstoßdämpfer

Ersatzradhalter MTK montiert (auch bei Aktion möglich)

Bordwände

Alubordwände 350 mm hoch (auch bei Aktion möglich)

Aufbau

6044974 | Aluboden anstatt Holzboden

Sonstiges

Seilwinde 5-fach quer verstellbar

Elektrische Seilwinde, verstellbar (nur in Verbindung mit doppelwirkendem Zylinder) (auch bei Aktion möglich)