Rasenkanten

SCHERF SAND UND MEHR

Die Varianten im Überblick:

Rasenkante ‘Light’

Anwendung: Zur sauberen Trennung verschieden gestalteter Flächen im Garten: Rasenflächen, Blumeninseln, Kies- und Splittflächen, Mulchbeete. Rasenkante mit H 5 cm passt zur Stabilisierungsplatte für Splitt und Kies.

Beschaffenheit: Stahlblech 0,55 mm, verzinkt

Eigenschaften: Bei **leichter Beanspruchung**, barfußtauglich durch runde Sichtkante, einfach aufzubauen, **nicht dauerhaft korrosionsbeständig**.

Verarbeitung: Aushub der Fläche in Höhe der Rasenkante minus 1 cm. Bei Bedarf Unkrautvlies auf der Fläche auslegen. Linienführung der Rasenkante festlegen und markieren. Rasenkante mit den Erdnägeln verankern und die Verbindungen ineinander schieben. Kurvenelemente vor dem Einbau leicht vorbiegen aber nicht knicken. Auffüllen der Flächen mit dem gewünschten Material z.B. SCHERF-Zierkies oder SCHERF-Ziersplitt. Die Rasenkante auf beiden Seiten möglichst gleichzeitig auffüllen.

Rasenkante ‘Alu-Light’

Anwendung: Siehe Rasenkante ‘Light’

Beschaffenheit: Aluminium 1,25 mm

Eigenschaften: Bei **leichter Beanspruchung**, barfußtauglich durch runde Sichtkante, einfach aufzubauen, **dauerhaft korrosionsbeständig**.

Verarbeitung: Siehe Rasenkante ‘Light‘

Rasenkante ‘Alu-Heavy’

Anwendung: Zur sauberen Trennung und Einfassung verschieden gestalteter Flächen in der Flächenbefestigung und im Garten: Pflasterflächen, Asphaltflächen, wassergebundene Wegedecken, Rasenflächen, Blumeninseln, Kies- und Splittflächen, Mulchbeete. Rasenkante mit H 5 cm passt zur Stabilisierungsplatte für Splitt und Kies.

Beschaffenheit: Aluminium 2 mm

Eigenschaften: Bei **mittlerer bis schwerer Beanspruchung**, barfußtauglich durch runde Sichtkante, einfach aufzubauen, **dauerhaft korrosionsbeständig**, keine Betonarbeiten erforderlich, kein Absterben der angrenzenden Rasenfläche.

Verarbeitung: Unterbau für die Fläche gemäß geplanter Verwendung und Erfordernis herstellen und verdichten. Bei Bedarf Unkrautvlies auf der Fläche auslegen. Linienführung der Rasenkante festlegen und abstecken. Bei Bedarf eventuell eine dünne Magerbetonschicht entlang dem Verlauf der Rasenkante aufziehen. Rasenkante mit den Erdnägeln verankern und die Verbindungen ineinander schieben. Kurvenelemente vor dem Einbau leicht vorbiegen aber nicht knicken. Herstellen der Bettung für Pflasterfläche oder Stabilisierungsplatte für Splitt und Kies.

Rasenkante ‘CorTen-Heavy’

Anwendung: Siehe Rasenkante ‘Alu-Heavy‘

Beschaffenheit: CorTen-Stahl 2 mm

Eigenschaften: Bei **mittlerer bis schwerer Beanspruchung**, barfußtauglich durch runde Sichtkante, einfach aufzubauen, **dauerhaft korrosionsbeständig, oberflächlicher Edelrost**, keine Betonarbeiten erforderlich, kein Absterben der angrenzenden Rasenfläche.

Verarbeitung: Siehe Rasenkante ‘Alu-Heavy‘