



Technische Daten	HMF 35
Nennspannung	230 V ~
Leistungsaufnahme	1850 W
Schutzklasse	II
Nenndrehzahl	4550 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	8000 min ⁻¹
Max. Schlitztiefe/Schlitzbreite	35/46 mm
Max. Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	6,9 kg
Artikelnummer EE	0671L000
EAN EE	4026851016591
Lieferumfang	im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben (Standard), Ausbrech- und Montagewerkzeug
Artikelnummer Hornbach	6402872

Anwendung:

- Schlitzten von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

Merkmale:

- Kraftvoller Motor – durchzugsstark
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – Diamantscheiben für randnahe Arbeiten
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines Industriestaubsaugers

