

Datenblatt Hebeanlage Sanivite

Technische Daten

- Verbrauch: 400 W
- Motordrehzahl: 2800/min.
- Förderdurchmesser: 32 mm
- Stromspeisung: 220 V – 240 V / 50 Hz
- Maximale Förderdistanz:
 1. vertikal: 5 m
 2. horizontal: 50 m
- Abmessungen: L 412 mm / B 185 mm / H 280 mm
- Europäische Norm: EN 12050-2
- Durchschnittstemperatur des einlaufenden Wassers: 35°C
- Höchsttemperatur (kurzzeitig) des einlaufenden Wasser: 60°C

Einsatzbereich

SANIVITE wird zur Entsorgung von in einem Haushalt anfallenden Abwasser aus Spüle, Waschmaschine oder Spülmaschine sowie Dusche oder Badewanne. Dieses Gerät entspricht der Norm EN 12050- 2 und den europäischen Normen zur elektrischen Sicherheit und zur elektromagnetischen Kompatibilität.

Montage

Das Gerät muss sich im gleichen Raum befinden wie die anderen angeschlossenen Sanitäranlagen. Das Gerät muss zu Prüfungs-und Wartungszwecken leicht zugänglich sein. Die Montage und der Betrieb Ihres Geräts müssen den lokalen Bestimmungen und der Norm EN 12056-4 sowie DIN 1986-100 entsprechen. Zur Optimierung der jüngsten technischen Entwicklungen im Bereich der Akustik, die für dieses Gerät genutzt wurden, ist es wichtig:

- dass die Anlage keine umliegende Wand berührt, um Schallübertragungen zu vermeiden,
- dass der Aufstellboden eben ist. Um eine zusätzliche Schallentkopplung zu ermöglichen, kann unter der Anlage eine schalldämmende Matte verwendet werden.
- Alle Leitungen und Anschlüsse müssen spannungsfrei und schalldämmend verlegt und befestigt sein.