

VORBEREITEN

VORSTREICHEN

MOLTO Flecken-Blocker weiß - Streichen

Dauerhaftes Abdecken von durchschlagenden Flecken an Wänden & Decken innen und außen

Produktart:

Schnelltrocknendes lösemittelhaltiges Bauschutzmittel weiß.

Anwendungsbereich:

Zum Überdecken von Wasser-, Nikotin-, Fett-, Rost-, Bleistift-, Filzstift- und Lippenstiftflecken an Wänden u. Decken, die neu überstrichen oder tapeziert werden.

Produktqualität:

- schnell trocknend
- verhindert das Durchschlagen von Flecken
- kann rasch überarbeitet werden.

Untergrund:

Geeignet für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe.
Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub sein.

Verarbeitung:

Streichen / Rollen
Mit Pinsel oder Roller örtlich 1x satt und zügig auftragen. 60 Minuten trocknen lassen.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit MOLTO Pinselreiniger.

Lieferform:

750 ml und 2,5 Liter Dose.

Lagerung:

In trockenen Räumen ca. 3 Jahre im originalverschlossenem Gebinde.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowohl des Baukörpers.

Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:
Überarbeitbar nach dem Streichen nach ca. 60 Min.

Einstufung und Kennzeichnung nach Chemikaliengesetz

MOLTO Flecken-Blocker weiß / Dose	
Testbenzin (Gemisch aliphatischer Kohlenwasserstoffe)	
R 10	Entzündlich
R 66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 17	Von brennbaren Stoffen fernhalten
S 23	Dampf/Aerosol nicht einatmen
S 24	Berührung mit der Haut vermeiden
S 29	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
S 43	Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden
S 46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
S 51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Abfallschlüsselnummer 55502 nach ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde d.h. pinselrein in das ARA-Sammelsystem geben.

Qualität von Anfang an.

EINE MARKE VON
AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
molto.at@akzonobel.com; www.molto.at

© AkzoNobel – EW 2012



Bezug über den HANDEL





Qualität von Anfang an.

VORBEREITEN

VORSTREICHEN

MOLTO Flecken-Blocker weiß - Streichen

Dauerhaftes Abdecken von durchschlagenden Flecken an Wänden & Decken innen und außen

Europäischer VOC-Gehalt:

EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/g - Absperrende Grundbeschichtungsstoffe): 350 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 349 g/l VOC.

Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.