Abricht-Dickenhobelmaschine HOB 260NL*



- » stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
- » Abrichtanschlag schwenkbar
- » seitlich aufklappbare Graugusstische für komportables Dickenhobeln
- » Absaubanschluss ermöglicht staub und spänefreies Arbeiten
- » Vorschub wahlweise abschaltbar

Lieferumfang: Streifenhobelmesser 3Stk. (250x30x3mm), Abrichtanschlag, Bedienwerkzeug, Wellenabdeckung

| ABRICHTEN/ PLANING | |
|--|----------------|
| Abrichtbreite / planing width | 250mm |
| Tischlänge / table length | 1090mm |
| Tischhöhe / table hight | 855mm |
| max. Spanabnahme / max. cutting depth | 3mm |
| Abrichtanschlag / planer fence | 720x135mm |
| Schwenkbereich Abrichtanschlag | 90°-45° |
| | |
| DICKENHOBELN/ THICKNESSING | |
| Dickenhobelbreite / thicknessing width | 248mm |
| Tischlänge / table length | 600mm |
| Durchlasshöhe max. / max. thicknessing | 185mm |
| max. Spanabnahme / max. cutting depth | 3mm |
| Vorschubgeschwindigkeit / feed speed | 8 m/min |
| | |
| Motorleistung / motor power \$1 (100%) / (\$6) | 1,5kW / 2,1kW |
| Spannung / voltage | 230V oder 400V |
| Hobelwellendrehzahl / speed | 4000 U/min |
| Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter | 75mm |
| Hobelmesser Anzahl / cutter knives | 3 |
| Nettogewicht ca. / net weight approx. | 150kg |
| Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx. | 175kg |
| Absauganschluss / dust inlet diameter | 100mm |
| Verpackungsmaße / packaging dimensions | 1130x500x740mm |
| Aufstellmaß / product dimensions | 1100x420mm |
| | |



Tel.: +43.(0)7289.71562-0 Web: www.herax: +43.(0)7289.71562-4 Email: info@h

Web: www.holzmann-maschinen.at Email: info@holzmann-maschinen.at