

Baunit HolzDübel Speed



Produkt Spezialdübel zur zusätzlichen mechanischen Befestigung von Baunit WärmedämmverbundSystem auf Holz- und Leichtbauuntergründen.

Eigenschaften Baunit SchraubDübel Speed wird ohne Vorbohren gesetzt und kann versenkt oder oberflächenbündig gesetzt werden.

Technische Daten

Tellerdurchmesser:	60 mm
Schraubendurchmesser:	6 mm
Mindestverankerungstiefe:	≥ 20 mm im tragendem Untergrund
Schraubenantrieb:	Bit: TORX T40
Werkstoff:	Teller: Polyamid Schraube: Stahl, galvanisch verzinkt

Qualitäts-sicherung Laufende Qualitätssicherung durch den Hersteller.

Dübellänge

Bezeichnung [mm]	Dämmstoffdicke		Farbcode Schraubstopfen
	Versenkt	Oberflächen- bündig	
60	-	60	Beige
80	100	80	Gelb
100	120	100	Grün
120	140	120	Weiß
140	160	140	Orange
160	180	160	Braun
180	200	180	Blau
200	220	200	Rot
220	240	220	Violett
240	260	240	Dunkelgrau
260	280	260	Dunkelgrün
280	300	280	Naturhell
300	320-340	300-320	Dunkelgrün

Lieferform 60 mm bis 300 mm: Karton 100 Stk.

Setzen der Dübel

Versenkte Montage:

Mit dem Baunit HolzDübel Speed den Dämmstoff durchstoßen. Baunit SetzWerkzeug Speed auf handelsüblichem Schrauber montieren. Baunit Rondelle Speed aufstecken. Beim Setzen des Baunit HolzDübel Speed wird die Baunit Rondelle Speed im selben Arbeitsgang oberflächenbündig und exakt gesetzt.

Oberflächenbündige Montage:

Mit dem Baunit HolzDübel Speed den Dämmstoff durchstoßen. Das Setzen erfolgt entweder mittels handelsüblichem Schrauber mit Bit Torx T 40 oder alternativ mit dem Baunit SetzWerkzeug Speed. Dabei wird der Bit so eingebaut, dass er für die oberflächenbündige Montage sitzt. Der Baunit HolzDübel Speed wird anschließen gesetzt, bis Tiefenanschlagplatte des SetzWerkzeug Speed am Dämmstoff aufliegt. Baunit HolzDübel Speed ist oberflächenbündig exakt gesetzt.

Zubehörrdaten

Baumit Rondelle Speed EPS / EPS plus

Dämmstoffrondelle aus EPS mit konischen Flanken für den festen Sitz im Dämmstoff. Spezielle Rondelle für Baumit SchraubDübel Speed.
Durchmesser: 65 mm
Dicke: 19 mm

Baumit Rondelle Mineral STR U

Dämmstoffrondelle aus Mineralwolle mit leichtem Überstand für den festen Sitz im Dämmstoff. Spezielle Rondelle für Baumit SchraubDübel Speed.
Durchmesser: 64 mm
Dicke: 20 mm

Hinweise und Allgemeines

Die Auswahl, die Anzahl und die Anordnung der Dübel hat nach den ÖNORMEN B 6400 bzw. B 6410 zu erfolgen. Setzen des Dübels bei einer Untergrundtemperatur $\geq +5^{\circ}\text{C}$. UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschützten Dübels ≤ 6 Wochen.

mhan

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.