

ED750FD_230V

Metalldrehbank variable Geschwindigkeit



Highlights

- massive und robuste Gussausführung inklusive Untergestell
- variable Geschwindigkeit über Potentiometer einstellbar
- Geschwindigkeitsanzeige über LCD-Display
- widerstandsfähiges, induktionsgehärtetes Maschinenbett
- modernes Design
- Unterschrank mit zwei Kästen
- Zugspindelabdeckung garantiert eine nachhaltige Lebensdauer bzw. Genauigkeit
- max. Drehdurchmesser 250mm, Bettbreite 135mm
- Spindelbohrung 25mm, Spindelaufnahme MK3, Reitstock MK2
- zum Schneiden von metrischen Gewinden
- Dieses Produkt entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- bzw. Wohngebieten entsprechend der EMV abgesichert werden.

Lieferumfang: Unterbau, 3-Backenfutter Ø125mm, 2x Körnerspitzen, Wechselräder, Innen- und Außenbacken, 4-fach Stahlhalter, Leitspindelabdeckung, Futterschutz mit Sichtfenster, 4-Backenplanscheibe, Aufspannscheibe



ED750FD_230V

Metalldrehbank variable Geschwindigkeit



Technische Details

Motorleistung S1 in W	730
Spannung	230V
Aufstellmaß in mm	1355x560x1065
Gewinde Metrisch in mm/r	0,4-3,5
Reitstockkonus	MK2/MT2
Spindelbohrung in mm	25
max. Umlaufdurchmesser Bett in mm	250
Bruttogewicht in kg	214
Verpackungslänge in mm	1.385
Verpackungshöhe in mm	565

Motorleistung S6 in W	1000
Bettbreite in mm	135
Gewinde Zoll	8-56
Drehspindeldrehzahl in min-1	0-2500
Spindelaufnahme	MK3/MT3
Spitzenweite in mm	750
Spitzenhöhe in mm	125
Nettogewicht in kg	200
Verpackungsbreite in mm	625
EAN Code	9120039900902