

WAND- UND KAMINANSCHLUSSROLLE



VORTEILE UND NUTZEN

- Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle
- Ideal für jede Witterung, dauerhaft haltbar, UV-farbbeständig
- Leichte und dauerhafte Befestigung auf der Eindeckung durch Butylbeschichtung
- Lässt sich durch exzellenten Streckfaktor optimal an die Eindeckung anformen

WAND- UND KAMINANSCHLUSSROLLE

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Kupfer	Zink	Blei*
Rollenbreite	140 mm ^{(2) (3)}	210 m	140	280
	210 mm ^{(2) (5)}	300	280	
	280 mm ⁽⁴⁾		320	
	320 mm			
	450 mm ^{(1) (2)}			
Rollenlänge	5 m	5 m,	5 m	5 m
Standard- farben	ziegelrot, braun, schwarz, titanzink, oxidrot, anthrazitgrau, umbragrau	blank	blank	ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot

⁽¹⁾ nicht in oxidrot und titanzink erhältlich

⁽²⁾ nicht in anthrazitgrau erhältlich

⁽³⁾ nicht in oxidrot erhältlich

⁽⁴⁾ nicht in oxidrot, titanzink und umbragrau erhältlich

⁽⁵⁾ nicht in titanzink erhältlich

*Anwendung nach Richtlinie Blei im Bauwesen



Zubehör

Abschlussleiste

Material	Aluminium, Kupfer
Höhe	74 mm
Farbe	ziegelrot/braun, ziegelrot/schwarz, kupfer



Dachdichtstoff Soudafalt
Fugendichtstoff, schwarz, 310 ml



Spenglerschrauben Edelstahl
blank oder verkupfert

Abmessung 4,5 x 35 mm, 4,5 x 45 mm 4,5 x 65 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollmetalleinsatz

- Witterungs- und Langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit

Durchgängige Plissierung

- Streckfaktor von 15 %
- Optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- Verwendung als Kamin- oder Wandanschluss

Materialien

Aluminium und Blei:

- Dauerhafte UV-Farbbeständigkeit
- Nahezu alle RAL-Farbtöne lieferbar
- Bruchsicher
- Schmutzabweisend

Kupfer und Zink:

- Bildung einer natürlichen Schutzschicht
- Bruchsicher

Butylklebestreifen

- Vollflächige Butylbeschichtung
- Verlegefreundlich durch zweiteilige Schutzfolie (ab 210 mm)
- Befestigung und Abdichtung auf der Eindeckung

GARANTIEHINTERLEGUNG BEIM ZVDH

(Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)

ART DER ANWENDUNG

- Universelles Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand und Kamin

VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub-, frost- und fettfrei sein

LAGERUNG

- Kühl und trocken lagern