


MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Treppenkante Nova 164 , 165 , 166 , 170 , 172

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de



Nova 170

Profile:

Die Treppenkantenprofile Nova werden vor allem dort eingesetzt wo bereits ein Bodenbelag verlegt ist um die Kanten zu schonen und eine Antirutschkante erforderlich ist.

Montage:

Nach dem das Profil mittels einer geeigneten Säge zugeschnitten wurde wird das Profil auf die Treppenstufenkante oder der Kante des Podests entsprechend dem Untergrund verschraubt.

Bei Beton- oder Steinstufen müssen die Löcher zuvor gebohrt und mit einem passenden Dübel versehen werden. Entfernen Sie nach dem Bohren alle Bohrspäne.

Diese Vorgehensweise empfehlen wir ebenfalls bei Hartholzstufen.

Beachten Sie bitte:

Schwimmende Fußbodenkonstruktionen dürfen nicht durch Schrauben mit dem Untergrund verbunden werden.

Schlingenwaren können beim durchbohren aufribbeln. Stanzen Sie notfalls das Bohrloch vorher aus dem Teppichboden aus.

Ausgetretene Stufen können zuvor mit einem Reparaturwinkel in Form gebracht werden.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de
Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz