

AL-KO Tauchpumpe SUB 10000 DS



Vorteile auf einen Blick

- **Flachsaugende Klarwasserpumpe** zum Einsatz in engen Schächten
- Durch schlanke Bauweise mit oberliegenden Wasserauslass ideal geeignet zum **Einsatz in engen Schächten**
- Besonders **flach absaugend** bis ca. 3 mm dank einfach zu verstellendem Pumpenfuß
- **Hoher Verschleiß-Schutz** mit 3-fach Radialwellendichtung und Edelstahl Motorwelle auch für leicht verschmutztes Wasser geeignet.
- Optimaler Temperatenausgleich im **Langzeiteinsatz** durch Mantelkühlung und „Top outlet“

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Art-Nr.                    | 112 823                                                    |
| EAN                        | 400 371 804 2702                                           |
| Leistung                   | 450 W                                                      |
| Motor                      | 230 V / 50 Hz                                              |
| Max. Förderhöhe            | 7 m                                                        |
| Max. Fördermenge           | 8000 l/h                                                   |
| Max. Eintauchtiefe         | 5 m                                                        |
| Max. Korngröße             | 3 mm                                                       |
| Max. Fördertemperatur      | 35°C                                                       |
| Pumpenausgang              | 1 1/4"                                                     |
| Gewicht brutto / netto     | 6,6 / 6,0 kg                                               |
| Verpackungsmaße L x B x H  | 269 x 218 x 320 mm                                         |
| Verpackungseinheit /Karton | 1 Stück (Karton)                                           |
| Paletteneinheiten          | 105 Stück                                                  |
| Containermenge             | 20 DC: 1456 Stück / 40 DC: 3024 Stück. / 40 HC: 3520 Stück |