

APZ5-TWIN-___ Spa

ABFLUSSSYSTEM FÜR EINBAU IN DIE WAND



Anwendung:

- Für Verwendung in den Gebäuden
- Geeignet für Räume mit erhöhter Personenbewegung – Schwimmbäder, Kurorte, Wellness-Zentren
- Für Bestückung in die Wand
- Für Verlegung von Rost, der für Verlegung vom Fußbodenbelag
- Für barrierefreien Zugang

Eigenschaften:

- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Bautiefe 64 mm
- Wasser fließt in die Rinne nur durch die Spalte zwischen dem Rand des Fußbodenbelags und der Kappe des Ablaufsystems, das zum Wandbelag gehört
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden – 100% wasserdicht
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Kappe leicht entnehmbar – rostfrei, Glanz
- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- Bestellung mit LED-Hinterleuchtung möglich
- Das System ist außerhalb des Bereichs der mechanischen Beanspruchung angebracht
- Zusätzliche Beschaffung des kombinierten Geruchsverschlusses möglich
- 25 Jahre Garantie
- Material: Edelstahl AISI 304, DIN 1.4301, CSN 17240
- Material des Siphons: Polypropylen

Normen:

CSN EN 1253

Technische Parameter:

Geruchsverschluss	50 mm
Durchflusskapazität	60 – 68,8 l/min
Geruchsverschluss-Beständigkeit gegen Gegendruck	982 Pa
Durchmesser der Ablaufrohrleitung	50 mm
Gesamte Bauhöhe	60 mm
Bautiefe 84 mm	85 mm

Verpackungsinhalt:

- Rinne montiert mit Siphon
- Befestigungsset: Schrauben Ø6x50 – 2 Stk., Dübel Ø10 – 2 Stk., Ø4,2x38 – 2 Stk., Dübel Ø8 – 2 Stk.
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Schutzfolie des Kragens der Rinne und des Einlaufs in den Siphon
- Installationsabdeckung des Trogs
- Rostfreie Kappe TWIN Glanz für Verlegung des Fußbodenbelags
- Befestigungsmaterial für die Befestigung von verstellbaren Füßen: Schraube M6x12 – 2 Stk.

Logistische Informationen:

Gewicht (Stk.)	4,6127 kg
Abmessungen (Stk.)	800x205x160 mm
Menge (Verpackung)	8 Stk.
Menge (Palette)	24 Stk.

Bestellnummer:

Kode	EAN	Rinnenlänge	Gewicht (Stk.)	Abmessungen (Stk.)	Menge (Verpackung)	Menge (Palette)
APZ5-TWIN-650	8595580500139	650 mm	4,9585 kg	720x205x160 mm	8 Stk.	24 Stk.
APZ5-TWIN-750	8595580500146	750 mm	5,3410 kg	820x205x160 mm	8 Stk.	24 Stk.
APZ5-TWIN-850	8595580500153	850 mm	5,2654 kg	920x205x160 mm	8 Stk.	24 Stk.
APZ5-TWIN-950	8595580500160	950 mm	6,2471 kg	1020x205x160 mm	8 Stk.	24 Stk.
APZ5-TWIN-1050	8595580522629	1050 mm	6,6061 kg	1120x205x160 mm	8 Stk.	24 Stk.

Atypische Produktlösungen:

Nicht standardmäßige Abmessungen und sonstige Speziallösungen können als individuelles Projekt – Kundenanfertigung geliefert werden (Länge, Form, Platzierung des Siphons, Typ des rostfreien Stahls usw.)

