

Tandemanhänger

Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 4100 x 1850 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Lieferzeit
7221240	High XL Tandem Gesamtmaß: 5.488 x 1.913 x 1.110 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	2.500	1.905	750	15	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

Räder / Bereifung

Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)

Radstoßdämpfer

Zugseinrichtung

DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg

Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg

Aufbau

Bordwandaufsatz 350 mm

H-Gestell 800 mm

Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch

Beleuchtung / Elektrik

Adapter 7 / 13 polig

Sonstiges

2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial

Werkzeugbox 515mm x 225mm x 272mm

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen
Bestellnummer | Bezeichnung
Räder / Bereifung

Radstoßdämpfer

Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel)

Zugeinrichtung

Lange Zugdeichsel

Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelpkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive)

Rampen

Aluminium-Bohlen 2,8 t Tragkraft, Länge 2650 mm (unter der Ladefläche)

Sonstiges

2 Teleskopkurbelstützen montiert

Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad

Werkzeugbox 515mm x 225mm x 272mm

Planenfarben

Planen-Art	Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
							

Ladehöhe 1800 mm

6043954

Ladehöhe 2000 mm