



Kleben

verwenden Sie PVC bzw. PET geeigneten Klebstoff. Führen Sie eine Probeklebung durch. Verfahren Sie bei der Anwendung nach den Angaben des Herstellers.




Tackern

guttagliss Verglasungsfolien können auch mit einem starken Tacker befestigt werden.



Bemalen und Bedrucken

guttagliss Verglasungsfolien können mit handelsüblichen Folienstiften (Lumocolor) oder geeigneten Farben (Window Color) bemalt, und mit geeigneten Druckfarben auch bedruckt werden.




Reinigung

nur mit einer milden Seifenlauge, Schwamm und reichlich Wasser.

Hinweis!

Großflächige Verkleidungen (mehr als 1m²) sind unbedingt zu schrauben. Für Brennglaseffekte übernehmen wir keine Haftung.



Lagerung

Nicht in der prallen Sonne lagern. Bei Lagerung im Stapel besteht die Gefahr der Verformung bei direkter Sonneneinstrahlung. Schützen Sie die Verglasungsfolien vor Verschmutzung und mechanischer Belastung. Als Abdeckung eignen sich beispielsweise eine weiße Folie oder ein starker Karton.

Produktprogramm

Neben unseren **guttagliss Verglasungsfolien** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **guttanit Bitumenwellplatten** für Dach und Wand in verschiedenen Ausführungen und Farben.
- **guttatec Bitumenschindeln** mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Formen und Farben.
- **guttabeta star Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **guttagliss Profilplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **guttagliss Hohlkammerplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Dämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **guttagliss paneel und easy-click plus Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **guttagliss alutec Systemdach** die Profi-Komplettlösung zum selbsterbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **guttagliss Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **guttagarden Gartenzubehöre** ein reichhaltiges Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



4 100341 210326 96
Prospekt-Nr.: 9500200

D - 38/13 - 10 - Dinner Druck

transparente Verglasungsfolien



gutta

www.gutta.com • info@gutta.com
Servicetelefon 0900 1 / 2000 07 (99 Cent/Min)



Glasklare Sicht mit primus und solair-extra



Ihre Vorteile

- Hochtransparent
- Kostengünstig
- Bruchsicher und reißfest
- Glatte Oberfläche
- Vielseitig nutzbar

Ihre Möglichkeiten

- temporäre Verglasungen
- Frühbeete
- Gewächshäuser
- Anzuchtunters
- Modellbau
- ... und Ihre Idee



Das Material

Eine glasklare Sache: **guttagliss Verglasungsfolien** bieten Ihnen viele Möglichkeiten zum kleinen Preis. Die Folien bestehen aus hochtransparenten Materialien, sind reißfest und weitgehend chemikalienbeständig (außer ätzende Mittel oder Säuren).

Sie werden begeistert sein, wie einfach **guttagliss Verglasungsfolien** zu verarbeiten sind. Sie lassen sich ganz nach Wunsch bedrucken, auf Maß zugeschnitten, splintern nicht und sind bruchsicher.

Bitte beachten Sie: Die **guttagliss primus** Kunststoffbahn aus PVC ist für Modellbau und Hobby ideal geeignet, insbesondere bei der Nutzung in Innenräumen. Im Außenbereich ist diese Ausführung zeitlich begrenzt nutzbar.

Gut für die Umwelt: **guttagliss solair-extra** wird einem recyclingfähigen PET-Kunststoff hergestellt, einem ökologischen Material, das vielfach auch für Lebensmittelverpackungen verwendet wird.



Technische Daten

Farbe:	glasklar
Typ:	800
Abmessungen:	(Breite x Länge)
guttagliss solair-extra:	1,00 x 50 m / 1,25 x 50 m
guttagliss primus:	1,00 x 35 m / 1,25 x 30 m

Gewährleistung


Gewährleistung nach BGB. Die Transparenz sowie die Flexibilität der Zuschnitte nimmt innerhalb des Gewährleistungszeitraumes je nach Witterungseinfluss mehr oder weniger ab.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers.

Technische Änderungen vorbehalten.


Bitte beachten Sie unbedingt folgende Verlegehinweise, um die Lebensdauer der Folien nicht zu beeinträchtigen.

Verarbeitungshinweise




Schneiden

plan auflegen, anritzen, brechen oder durchschneiden. Die Folien können auch mit einem Glasschneider angeritzt und gebrochen werden.




Sägen

Zuschnitte mit hoctouriger Hand- oder Tischkreissäge, wobei Sie ein feinverzahntes, ungeschränktes Hartmetallbestücktes Sägeblatt verwenden sollten. Achten Sie hierbei auf gute Materialauflage.



Bohren

Verwenden Sie möglichst einen **guttagliss Kunststoffbohrer** (Art.-Nr.: 3410241) oder alternativ scharfe HSS Bohrer. Bohrdurchmesser dem Dehnungskoeffizienten größer als der Schraubenschaftdurchmesser.



Formen

zu Radien, ohne jegliche thermische Einwirkung. Die Unterkonstruktion ist formbestimmend und übernimmt die statischen Funktionen.

