

Prisma

615	640	745	925	935
455	810	790	935	
145	890	825	950	
160	380	970	980	

Fabricagemethode Getuft 1/8" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 1/8" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/8" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 1/8" Cutpile
Poolsamenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug	Dossier Feutre Texflor®	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken	Secondary backing Texflor® feltbacking
Poolgewicht ca. 550 gr/m²	Poids du velours ca. 550 gr/m²	Polgewicht ca. 550 gr/m²	Pile weight ca. 550 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.380 gr/m²	Poids total ca. 1.380 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1.380 gr/m²	Total weight ca. 1.380 gr/m²
Poolhoogte ca. 5 mm	Hauteur du poil ca. 5 mm	Polhöhe ca. 5 mm	Pile height ca. 5 mm
Totale hoogte ca. 9 mm	Hauteur totale ca. 9 mm	Gesamthöhe ca. 9 mm	Total height ca. 9 mm
Aantal noppen ca. 126.000/m²	Nombre de points ca. 126.000/m²	Noppenzahl ca. 126.000/m²	Tuft density ca. 126.000/m²
Breedte 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Aantal kleuren 16	Nombre de coloris 16	Farbenzahl 16	Number of colours 16
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheid 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheid 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte-doorlaatweerstand 0,11 m² K/W	Résistance thermique 0,11 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,11 m² K/W	Thermal resistance TOG : 1.1
Geluidsisolatie 26 dB	Isolation aux bruits d'impact 26 dB	Trittschalldämmung 26 dB	Sound insulation 26 dB
Brandklasse E_n (EN13501-1)	Classement feu E_n (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse E_n (EN13501-1)	Fire class E_n (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelecht Pool naar binnen	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'intérieur	Besonderheiten Bleichmittelecht Flor innen	Characteristics Bleach resistant Pile inside




Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



05/2017

Prisma



▲ 925



▲ 935



▲ 950



▲ 980




▲ 745



▲ 790



▲ 825



▲ 970



▲ 640



▲ 810



▲ 890



▲ 380



▲ 615



▲ 455



▲ 145



▲ 160