

# CGW

## BESONDERE MERKMALE

- Schneidisch mit patentierten schräggestellten Laufrollen.
- Variable Winkelschnittführung mit Gradskala.
- Gefederter Schneidkopf, in Stahlschweißkonstruktion mit Handhebelgriff.
- Fest angebrachte Schutzhaube mit abnehmbarem Seitenteil.

## IHRE VORTEILE

- Präzise Führung, exakte Schnitte.
- Schnelles und präzises Schneiden in jedem Winkel.
- Stoßfreies Schneiden, für optimalen Schneiddruck.
- Zeitersparnis durch einen leichten Zugang zum Blatt.

## INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø350 mm Pro Universal Laser.



## PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184629851	Netzspannung/ Motorleistung	230V 1~ / 2,2kW	Max. Schnitttiefe	110 mm
EAN Code 13	5450248407393	Sicherung/Generator	16A / 6 kVA	Max. Schnittlänge	560 mm
		Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm	Max. Materialhöhe	150 mm
		Drehzahl Schneidwelle	2800 min <sup>-1</sup>	Abmessungen Schneidisch	440 x 340 mm
		Abmessungen (LxBxH)	980 x 600 x 1250 mm	Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
		Abmessungen (inklusive FüÙe)	980 x 600 x 550 mm	Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	92 dB (A) / 80 dB (A)
		Gewicht	66kg		



3PS 2,2kW 230V

## BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



SICHERHEITSFEDER



VARIABLE WINKELSCHNITTFÜHRUNG MIT GRADSKALA



HINTERER SPRITZSCHUTZ

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR CGW & CM351



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNIVERSAL SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184627061	70184628998	70184612283
Seite	67	36	37