

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI PLUG EU

SMART+ Plug | Intelligente Steckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräte ins Smart Home System, koppelbar mit Fernbedienung



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen

Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten konventioneller Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch

Produkteigenschaften

- Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App möglich (ab Android™ 4.4 oder ab iOS 9.0)
- Steuerung über die LEDVANCE SMART+ WiFi Fernbedienung möglich
- Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Energiezähler
- Zeitplanung
- Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Betriebsfrequenz	50 Hz
Netzfrequenz	50 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	97,00 g
Länge	80,0 mm
Breite	49 mm
Höhe	59 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	25000 h

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Material Abdeckung	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0)

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom LIGHTIFY® Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+ Outdoor Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity
	Installation guide

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075537248	Faltschachtel 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	142.00 g	0.46 dm ³
4058075778245	Faltschachtel 3	104 mm x 190 mm x 86 mm	463.00 g	1.70 dm ³
4058075537255	Versandschachtel 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	642.00 g	2.63 dm ³
4058075778252	Versandschachtel 12	216 mm x 198 mm x 188 mm	2024.00 g	8.04 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.