

## Box Bike

Der Box Fahrradschrank ist eine besonders schöne Lösung für Fahrräder wie auch Grills und Gartengeräte. Für bis zu drei Fahrräder ist es diese aus FSC-zertifizierter nordischer Fichte hergestellte Fahrradbox eine passende Lösung für eine umweltfreundliche Fahrradunterbringung.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich
- Fußbodenelement aus 19 mm Massivholz
- Vollständiger Bausatz
- Elemente in Rhombus-Profil



Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

### LEICHTER AUFZUBAUEN

*vorgefertigte Elemente*

FACILES À MONTER

*panneaux pré assemblés*


Behandlung: UNBEHANDELT



## Technische Daten


Grundmaß	207 × 103 cm
Fläche	2,13 m <sup>2</sup>
Rahmen	28 × 56 mm
Türöffnung (B × H)	131 × 123 cm
Umbauter Raum	2,6 m <sup>3</sup>
Wandstärke	18 mm
Außenwandfläche	8,8 m <sup>2</sup>
Dachstärke	12* mm
Dachfläche	2,1 m <sup>2</sup>
Dachneigung	5,7 °
Schneelast	0,85 kN/m <sup>2</sup>
Packmaße	143 × 100 × 37 cm
Gewicht	140 kg

\*hochstabile, feuchteresistente MFP-Elemente / Pfleiderer, Deutschland




## Hinweise für Fundament

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Elementerahmung muss vor dem Aufbau von allen Seiten mit Holzschutzmittel zweifach behandelt werden. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann das Holz auch durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.



## Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementerahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.



Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

## Behandlung mit Holzschutz

Unbehandelte Holzprodukte sind von außen vollständig mit Holzschutzlasur zu behandeln. In besonders feuchter Umgebung ist es empfehlenswert, alle Massivholzteile auch von innen mit offener Holzlasur zu behandeln. Damit kann natürlichen Prozessen wie Vergrauen, Verzug sowie insbesondere Fäulniserscheinungen vorgebeugt werden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Gartenprodukt haben, ist spätestens alle zwei Jahre der Schutzanstrich zu prüfen und ggf. zu wiederholen.



Behandlung: UNBEHANDELT

## Hinweise für das Dach und die Fenstermontage

Eine Standard-Dachpappe ist im Bausatz nicht enthalten. Flach- und Pultdachvarianten müssen mit KSK- oder EPDM-Folie eingedeckt werden.

## Wichtige Hinweise

Holz ist ein lebendiger Rohstoff, der sich den Witterungsbedingungen anpasst. Kleine Risse, Verformungen, Harzaustritt und Farbveränderungen sind natürlich.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Holzschutz und die Schraubverbindungen.

Im Falle einer ungenügenden Luftzirkulation an den Außenwänden, z. B. durch Bepflanzung direkt an der Wand, angrenzende Gebäude bzw. Gegenstände, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.

Eine ausreichende Belüftung des Gartenhauses durch regelmäßiges Öffnen der Tür gerade während feuchtkalter Witterungsperioden, ist unbedingt zu beachten.

Informationen zu Garantiebedingungen sind dem Produkt beigelegt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind Circaangaben.

