

AUFSITZEN UND LOS GEHT'S!
MINI-RIDER SEITENAUSWURF



Abbildung ähnlich

OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	13C726JD600
Motortyp	MTD, 382 cm ³ , 7,9 kW
Start	E-Starter
Antrieb / Gänge	Transmatic / 6 v / 6 r
Tankvolumen	4,9 l
Empf. Rasenfläche	3.000 m ²
Schnittbreite	76 mm
Schnitthöhe (min.–max.)	38–95 mm
Schneidstufen	5 Positionen
Fangeinrichtung	optional (19A300140EM)
Mähsystem / -option	Seitenauswurf / 3-in-1 Option
Mulchkit / Deflektor	optional (196-334-600)
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 16 x 6,5
Hand-Arm-Schwingungen / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²
Ganzkörper-Schwingungen / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²
Geräuschpegel (LpA-/LwA-/LwAg)	88 / 98 / 100 dB (A)
Gewicht	127 kg
Ersatzmesser	1111-M6-0162
Anhängerkupplung	optional (196-397-000)
Besondere Merkmale	TRANSMATIC-ANTRIEB: SCHALTEN OHNE ZU HALTEN NUR 46 CM WENDERADIUS GROSSE, LUFTBEREIFTE RÄDER SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG & MÄHWERKS KUPPLUNG DURCHSTEIGERAHMEN FÜR BEQUEMES AUF- UND ABSTEIGEN