GRUNDFOS MULTILIFT MSS/M/MD

Die kompakten und anschlussfertigen Grundfos Abwasserhebeanlagen MULTILIFT sind als Einzel- oder Doppelpumpenversion sind jeweils in 6 Motorgrößen mit patentiertem Drehflansch lieferbar und haben große Sammelbehälter mit hohem Nutzvolumen.


VORTEILE

- Berührungslose Niveauerfassung durch einfach demontierbaren, piezoresistiven Drucksensor
- Modellabhängig mehrere Zuläufe DN 100 und Zusatzzulauf DN 150
- Patentierter Drehflansch in DN 100 oder DN 150 (optional)
- Ausgestattet mit leistungsstarken Pumpen mit Vortex-Hydraulik für freien Kugeldurchgang bis 50 mm
- Serienmäßiges Steuerungsgerät LC 221.1 (Einzelpumpen) bzw. LC 221.2 (Doppelpumpen) mit erweitertem Funktionsumfang
- · Anschlussmuffe für eine Handmembranpumpe
- · Behälterbodengeometrie verhindert Ablagerungen
- Doppelpumpenanlagen mit wartungsfreundlicher, von außen zugänglicher Doppelrückschlagklappe zur Anlagenentleerung

AUSTAUSCHLISTE

Fabrikat	Тур	Spannung	P1 [kW]	Druckabgang [DN]	Freier Durchgang [mm]	Laufrad	Fabrikat Grundfos	Produkt-Nr.
KSB	Mini Compacta U 7 D(-T)	3ph	1,22	100(150)/80	ca.50	90	MULTILIFT M 12.1.4	97 90 10 64
	Mini Compacta UZF (M) 7D	3ph	1,22	100(150)/80	ca.50	150	MULTILIFT MD 12.3.4	97 90 10 85
	Mini Compacta U1.100 D	3ph	0,93	4x 100(150)/100	k.A.	100	MULTILIFT M 12.3.4	97 90 10 65
	Mini CompactaUZ1.150 D	3ph	0,93	4x 100(150)/100	k.A.	150	MULTILIFT MD 12.3.4	97 90 10 85
	Mini Compacta U1.60 E	1ph	1,01	3 x 100(50)/100	k.A.	60	MULTILIFT MSS 11.1.2	97 90 10 37
	Mini Compacta U1.60 D	1ph	0,93	3 x 100(50)/100	k.A.	60	MULTILIFT MSS 11.3.2	97 90 10 27
	Mini Compacta U1.100 E	1ph	1,01	4 x 100(150)/100	k.A.	100	MULTILIFT M 12.1.4	97 90 10 64
	Mini Compacta U7 E (-T)	1ph	1,43	100(150)/80	ca.50	90	MULTILIFT M 12.1.4	97 90 10 64
	Mini Compacta U 7 D (-T)	3ph	1,22	100(150)/80	ca.50	90	MULTILIFT M 12.3.4	97 90 10 65
JUNG	Compli 1010/4 BW(S)	3ph	1,3	100/80	65	100	MULTILIFT MD 12.3.4	97 90 10 85
	Compli 300	1ph	1,25	100	50	49	MULTILIFT MSS 11.1.2	97 90 10 37
	Compli 400 (S) E	1ph	1,55	100/80	65	64	MULTILIFT MSS 11.1.2	97 90 10 37
	Compli 400 (S)	3ph	1,25	100/80	65	64	MULTILIFT MSS 11.3.2	97 90 10 27
	Compli 400 (S) E mit mon- tierter Rückschlagklappe	1ph	1,55	100/80	65	64	MULTILIFT MSS 11.1.2	97 90 10 37
	Compli 400 (S) mit mon- tierter Rückschlagklappe	3ph	1,25	100/80	65	64	MULTILIFT MSS 11.3.2	97 90 10 27





Patentierter, stufenlos höhenverstellbarer Drehflansch zur flexiblen Installation. Nennweite des Drehflansches DN 100. (nur bei der Multilift M/MD)

www.grundfos.de



