

DE Datenblatt

LED Wand/Deckenleuchte white²



Energiesparende LED Anbauleuchte aus Acrylglas in flacher, moderner Optik.
Einfache Befestigung der Abdeckung mittels Schiebefedern.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Stahl / PMMA



Art.Nr.	2004.50018.0196	R 18W rund	EAN
Art.Nr.	2004.50024.0196	R 24W rund	9008954561265
Art.Nr.	2004.50030.0196	R 30W rund	9008954561234
Art.Nr.	2003.50118.0196	Q 18W quadr.	9008954561135
Art.Nr.	2003.50024.0196	Q 24W quadr.	9008954662917
			9008954561173

Elektrik

Lampentyp: LED - nicht austauschbar
Lebensdauer: Ø 25.000 Stunden
Leistung: 18W 24W 30W
Lichtstrom: 2000lm 2700lm 3400lm (φuse 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 116°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: PMMA Opal
Verschlussart: Schiebefedern

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(2004500180196-L, 2003501180196-L,
2004500240196-L, 2003500240196-L,
2004500300196-L)

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(Øxh = Durchmesser x Höhe / lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

R 18W rund	Øxh	330 x 57mm	Q 18W quadratisch	lxbxh	280 x 280 x 57mm
R 24W rund	Øxh	330 x 57mm	Q 24W quadratisch	lxbxh	330 x 330 x 57mm
R 30W rund	Øxh	380 x 57mm			

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED svítidlo white²



Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.
Jednoduché nasazení a připevnění difuzoru.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Kov / PMMA (plexisklo)



E2 číslo:	2004.50018.0196	R 18W kulaté	EAN
E2 číslo:	2004.50024.0196	R 24W kulaté	9008954561265
E2 číslo:	2004.50030.0196	R 30W kulaté	9008954561234
E2 číslo:	2003.50118.0196	Q 18W čtvercové	9008954561135
E2 číslo:	2003.50024.0196	Q 24W čtvercové	9008954662917
			9008954561173

Techn. Data

Typ zdroje:	LED - nelze vyměnit		
Životnost:	Ø 25.000 hodin		
Výkon:	18W	24W	30W
Světelný tok:	2000lm	2700lm	3400lm (φuse 360°)
Reprodukce barev:	CRI >80		
Barva světelného zdroje:	3000K		
Svícení:	Přímé		
Symetrie:	Symetrická		
Úhel svícení:	116°		
Stmívatelné:	ne		
Předřadník:	ne		
Napětí:	220 - 240V AC		
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm ²		

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	Ocelový plech
Kryt:	PMMA opál
Uzávěr:	Posuvné příchytky

Ochrana

Stupeň krytí:	IP20
Třída ochrany:	SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah:	-15°C na +35°C

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E
(2004500180196-L, 2003501180196-L, 2004500240196-L, 2003500240196-L, 2004500300196-L)

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

(Øxv = průměr x výška / dxšxv = délka/šířka/výška)

R 18W kulaté	Øxv	330 x 57mm	Q 18W čtvercové	dxšxv	280 x 280 x 57mm
R 24W kulaté	Øxv	330 x 57mm	Q 24W čtvercové	dxšxv	330 x 330 x 57mm
R 30W kulaté	Øxv	380 x 57mm			

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

LED svietidlo white²



Nízke úsporné LED svietidlo s modernou optikou.
Jednoduché nasadenie a pripevnenie difúzora.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Kov / PMMA



E2 číslo:	2004.50018.0196	R 18W okrúhle	9008954561265
E2 číslo:	2004.50024.0196	R 24W okrúhle	9008954561234
E2 číslo:	2004.50030.0196	R 30W okrúhle	9008954561135
E2 číslo:	2003.50118.0196	Q 18W štvorcové	9008954662917
E2 číslo:	2003.50024.0196	Q 24W štvorcové	9008954561173

EAN

Technická data

Typ zdroja:	LED - nedá sa vymeniť
Životnosť:	Ø 25.000 hodín
Výkon:	18W 24W 30W
Svetelný tok:	2000lm 2700lm 3400lm (φuse 360°)
Reprodukcia farieb:	CRI >80
Farba svetelného zdroja:	3000K
Svietenie:	Priame
Symetria:	Symetrická
Uhol:	116°
Stmievateľné:	nie
Predradník:	nie
Napätie:	220 - 240V AC
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm ²

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	Oceľový plech
Kryt:	PMMA Opál
Uzáver:	posuvné príchytky

Ochrana

Stupeň krytia:	IP20
Trieda ochrany:	SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah:	-15°C na +35°C

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E (2004500180196-L, 2003501180196-L, 2004500240196-L, 2003500240196-L, 2004500300196-L)

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery (Øxv = priemer x výška / dxšxv = dĺžka/šírka/výška)

R 18W okrúhle	Øxv	330 x 57mm	Q 18W štvorcové	dxšxv	280 x 280 x 57mm
R 24W okrúhle	Øxv	330 x 57mm	Q 24W štvorcové	dxšxv	330 x 330 x 57mm
R 30W okrúhle	Øxv	380 x 57mm			

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetilka LED zidna/stropna white²


Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.
Enostavna pritrditev pokrova s pomočjo sredinskih vzmeti.

Montaža: nadomet strop / stena
Barva: bela
Material: jeklo / PMMA



Št.artikla			EAN
2004.50018.0196	R 18W okrogla		9008954561265
2004.50024.0196	R 24W okrogla		9008954561234
2004.50030.0196	R 30W okrogla		9008954561135
2003.50118.0196	Q 18W kvadratna		9008954662917
2003.50024.0196	Q 24W kvadratna		9008954561173

Elektro

Tip svetilke:	LED - ni zamenljiva
Življenska doba:	Ø 25.000 ur
Moč:	18W 24W 30W
Svetilnost:	2000lm 2700lm 3400lm (φuse 360°)
Obnovljivost svetlobe:	CRI >80
Barva svetlobe:	3000K
Izhod svetlobe:	direkt
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	116°
Zatemniti:	no
Balast:	none
Napetost:	220 - 240V AC
Priklopne sponke:	sponka 3-polna, max. 2,5mm ²

Ohišje

Barva ohišja:	bela
Ohišje:	jeklena pločevina
Pokrov:	PMMA opal
Zaključek:	vzmeti

Varnost

Zaščita:	IP20
Klasa zščite:	SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje:	-15°C za +35°C

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E
(2004500180196-L, 2003501180196-L, 2004500240196-L, 2003500240196-L, 2004500300196-L)

Pribor

Montažni material

Mere (Øxv = premer x višina / dxšxv = dolžina/širina/višina)

R 18W okrogla	Øxv	330 x 57mm	Q 18W kvadratna	dxšxv	280 x 280 x 57mm
R 24W okrogla	Øxv	330 x 57mm	Q 24W kvadratna	dxšxv	330 x 330 x 57mm
R 30W okrogla	Øxv	380 x 57mm			

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

LED nadžbukna zidna/stropna svjetiljka white²



Energetski štedna ravna nadžbukna LED svjetiljka, modernog izgleda.
Jednostavna montaža poklopca sa federa.

Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: bjela
Material: čelik / PMMA



Broj art.			EAN
2004.50018.0196	R 18W okrugla		9008954561265
2004.50024.0196	R 24W okrugla		9008954561234
2004.50030.0196	R 30W okrugla		9008954561135
2003.50118.0196	Q 18W kvadratna		9008954662917
2003.50024.0196	Q 24W kvadratna		9008954561173

Elektro

Tip lampe:	LED - nije zanjenjiva		
Životna doba:	Ø 25.000 sati		
Moć:	18W	24W	30W
Svijetlost:	2000lm	2700lm	3400lm (φuse 360°)
Renderiranje boja:	CRI >80		
Boja svetlobe:	3000K		
Izlaz svjetla:	direktan		
Simetrija:	simetrično		
Kot sjevanja:	116°		
Zatamnjen:	ne		
Balast:	nijedan		
Napon:	220 - 240V AC		
Priklop:	stezaljka 3polna, max. 2,5mm ²		

Kućište

Boja kućišta:	bjela
Boja:	lim od čelika
Poklopac:	PMMA opal
Zatvarači:	federi

Sigurnost

Zaštita:	IP20
Klasa zaštite:	SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature:	-15°C u +35°C

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2004500180196-L, 2003501180196-L, 2004500240196-L, 2003500240196-L, 2004500300196-L)

Pribor

Instalacijski material

Mere

(Øxv = dijametar x visina / dxšxv = duljina/širina/visina)

R 18W okrugla	Øxv	330 x 57mm	Q 18W kvadratna	dxšxv	280 x 280 x 57mm
R 24W okrugla	Øxv	330 x 57mm	Q 24W kvadratna	dxšxv	330 x 330 x 57mm
R 30W okrugla	Øxv	380 x 57mm			

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

RO

Fisa tehnica

Lampă LED de perete / tavan plata white²



Lampă LED cu economisire de energie integrabilă, finisaj plat modern.
Blocare simplă al capacului cu soluție cu arc.

Montaj: montaj la plafon sau perete
Culoare: alb
Material: Oțel / PMMA



Nr. art.	2004.50018.0196	R 18W rotund	EAN
Nr. art.	2004.50024.0196	R 24W rotund	9008954561265
Nr. art.	2004.50030.0196	R 30W rotund	9008954561234
Nr. art.	2003.50118.0196	Q 18W pătrat	9008954561135
Nr. art.	2003.50024.0196	Q 24W pătrat	9008954662917
			9008954561173

Electrica

Tipul becului:	Bec LED - nu se poate schimba
Durata de viață a becului:	Ø 25.000 de ore
Putere pe bec:	18W 24W 30W
Flux luminos pe bec:	2000lm 2700lm 3400lm (φuse 360°)
Culoare lumina:	CRI >80
Temperatura de culoare:	3000K
Iesirea luminii:	direct
Simetrie:	simetric
Grad de proiectie:	116°
Reglarea intensității luminii:	Nu
Echipament de control:	Nu
Tensiune de funcționare:	220 - 240V AC
Conexiunea corpului:	Clemă 3-poli, max. 2,5mm²

Datele carcasei

Culoare:	alb
Material carcasa:	Tablă de oțel
Material capac:	PMMA opal
Felul de închidere:	Soluție cu arc

Tehnica de protecție

Grad de protecție:	IP20
Clasă de protecție	SK I Conexiune conductorului de protecție
Intervalul de temperatură:	-15°C până la +35°C

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E
(2004500180196-L, 2003501180196-L,
2004500240196-L, 2003500240196-L,
2004500300196-L)

Accesorii

Material de montaj

Dimensiuni

(Øxa = diametru x adâncime / lxlxa = lungime x lățime x adâncime)

R 18W rotund	Øxa	330 x 57mm	Q 18W pătrat	lxlxa	280 x 280 x 57mm
R 24W rotund	Øxa	330 x 57mm	Q 24W pătrat	lxlxa	330 x 330 x 57mm
R 30W rotund	Øxa	380 x 57mm			

Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.

Este interzisă folosirea acestui product pentru alt mod de utilizare decat cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.

Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluamentului tehnic.

Înainte instalatiei sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie intrerupta tensiunea de alimentare electrica.

Adaptarea tehnica acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.

HU

Adatlap

LED falí/mennyezeti lámpa white2 R



Lapos, modern megjelenésű, energiatakarékos LED lámpatest akrilüvegből
Kültéri telepítésre alkalmas.
A burkolat egyszerű rögzítése rügös rögzítőfülek segítségével.

Beépítési mód: falra /mennyezet
Szín: fehér
Anyaga: Acél /PMMA



Termékszám:	2004.50018.0196	R 18W körül	EAN	9008954561265
Termékszám:	2004.50024.0196	R 18W körül		9008954561234
Termékszám:	2004.50030.0196	R 30W körül		9008954561135
Termékszám:	2003.50118.0196	Q 18W négyzet		9008954662917
Termékszám:	2003.50024.0196	Q 24W négyzet		9008954561173

Elektromos adatok

Fényforrás:	LED (nem cserélhető)
LED élettartama:	L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény:	18W 24W 30W
Fényáram:	2000lm 2700lm 3400lm (φuse 360°)
Színvisszaadási fokozat:	CRI >80
Színhőmérséklet:	3000K
Fénykilépés:	közvetlen
Fényeloszlás:	szimmetrikus
Fénykisugárzási szög:	116°
Szabályozható:	nem
Működtető:	LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC
Lámpatest csatlakozás:	3 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²

Lámpatest adatai

Szín:	fehér
Ház anyaga:	Acél
Búra anyaga:	PMMA Acél
Búra rögzítése:	rögzítőfülek
UV beständig:	Igen

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP20
Erintésvédelem:	EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány:	-15°C és +35° között

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza E
(2004500180196-L, 2003501180196-L,
2004500240196-L, 2003500240196-L,
2004500300196-L)

Tartozék

Szerelési anyag

Méretetek

(Øxm = átmérő x magasság / hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság)

R 18W körül	Øxm	330 x 57mm	Q 18W négyzet	hxsxzm	280 x280 x 57mm
R 24W körül	Øxm	330 x 57mm	Q 24W négyzet	hxsxzm	330 x 330x 57mm
R 30W körül	Øxm	380 x 57mm			

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.