



Ausgleichdom
200mm ausziehbar zu anpassen an das Gelände

Tankdeckel
begehrbar bis 200 kg
mit zwei Schrauben gesichert

Hausanschluss DN 110
für Stromkabel und Schläuche
zum verlegen im Leerrohr
(Gummilippendichtung vormontiert)

Ueberlauf DN 110
zum Kanal oder Versickerung
des überschüssigen Regenwasseres
(Gummilippendichtung vormontiert)

Zulauf DN 110
des Regenwassers
(Gummilippendichtung vormontiert)

Anschlüsse für handelsübliche Rohre 100mm, 110mm.

all dimensions in mm
alle Angaben in mm
Toleranz +-3%
creator date



| | |
|--------------------|---|
| Artikelbezeichnung | Erdtank 4.500 l / GET 4.5 mit Tankeinbaufilter und Zulaufberuhiger |
| Artikel-nummer | 5240650 |
| Maße | 232 cm x 173 cm x 230 cm |
| Material | Polyethylen |
| Gewicht | 180 Kg |
| Grubenabmessung | 250 cm x 240 cm x 290 cm |

All tank-connections are displayed as example. They are not pre-installed and have to be adapted in place.
Alle Tankverbindungen sind beispielhaft dargestellt. Sie sind nicht vorinstalliert und müssen vor Ort angepasst werden.
*** Additional equipment required**
Technical developments and changes in individual items, as well as errors, misprint and price alterations reserved. Photos and drawings are nonbinding. Depending on the technology, minor dimensions, weight and color variations may occur.
optionales Zubehör erforderlich
Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Technologisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- und Farbabweichungen auftreten.