

Informationen zum Artikel 10604681 Sedum-Matten

Eigenschaften der Sedum-Matten:

- 12 verschiedene Sedum-Arten pro Matte
- Keine Schrumpfnähte
- Vollständige Bedeckung für sofortige Ergebnisse
- Geringes Unkrautwachstum durch Fertigmatten, unkrautfrei produziert
- Sedum-Matte ist pro m² zu 95% mit Sedum bewachsen
- Maße einer Sedum-Matte: 30x50 cm. Pro m² werden 6,6 Sedum-Matten benötigt

Transport:

Die Sedum-Matten können aufeinander gestapelt transportiert werden. Bei Ankunft zu Hause müssen sie draußen sofort komplett abgerollt werden, damit sie ausreichend mit Licht und Luft versorgt werden.

Bauanleitung zum Anbringen auf Dächern:

1. Prüfen Sie, ob das Dach stabil genug ist. Ein Sedumdach ist nicht (viel)schwerer als eine Kiesschicht.
2. Putzen und trocknen Sie Ihre Dachabdeckung.
3. Bringen Sie Wurzelschutzfolie* an.
4. Schneiden Sie die Folie am Regenwasserablauf kreuzweise ein.
5. Decken Sie den Regenwasserablauf mit einem Laubfangsieb* ab, um Verstopfungen zu vermeiden.
6. Bringen Sie Grobkies* rund um den Regenwasserablauf an.
- 7.a **Flachdach:** Bringen Sie über die Wurzelschutzfolie eine gleichmäßige, 3 cm hohe Drainageschicht aus Kies, Lava- oder Hydrokörnern an, um zu vermeiden, dass die Sedummatten zu nass werden.
- 7.b **Schräges Dach:** Die Sedum-Matten können direkt auf dem Dach angebracht werden.
8. Nehmen Sie die Sedummatten aus dem Kunststoffbehälter und verlegen Sie sie nebeneinander auf dem Dach. Die Sedum-Matten lassen sich mit einem (Stanley-)Messer zuschneiden.
9. Nach Verlegung die Sedum-Matten einmalig gut wässern, um die Bewurzelung der Matten zu fördern.
10. In den nächsten 2-3 Wochen bei trockenem und warmem Wetter (+ 20°C) täglich gießen.

Pflegehinweise:

- Entfernung unerwünschter Unkräuter und Baumsämlinge; zweimal im Jahr.
- Entfernung von Unkräutern und eingewachsenem Sedum aus Kiesrändern; zweimal im Jahr.
- Säubern der Regenwasserabläufe.
- Verblühte Blüten sofort entfernen, um Erstickung des Sedums zu vermeiden.

* In Ihrem Gartenzentrum erhältlich.

