



Flexibel – Standmodell und Wandmodell in einem!

- geräuschlos
- leicht und dünn (2,5cm)
- flexibel als Wand oder Standheizung nutzbar
- 4 Jahre Garantie




für 10m²

- sparsam (nur 400W!)
- 60×60cm




für 15m²

- sparsam (nur 600W!)
- 60×90cm



für 20m²

- sparsam (nur 800W!)
- 60×120cm



Standard Wand

400W

60×60cm

3,95kg/5kg*

VCIR-60-60-400

Standard Wand

550 – 600W

60×90cm

5,8kg / 7,2kg*

VCIR-60-90-600

Standard Wand

800W

60×120cm

7,35kg/9,06kg*

VCIR-60-120-800

Infrarothheizung Wand + Thermostat + Standfüßen

Anschlußwerte

230V/50Hz

Überhitzungsschutz

Integrierte
Temperatursensoren

Schutzklasse

IP65

Anschluß

(3 × 0,75mm²)
Länge 1,8m Farbe Weiß
mit Schukostecker

Steuerung/Thermostat

Steckerthermostat
inkludiert

Abstrahlwinkel

130° – 140°

Strahlungswirkungsgrad

Klasse I nach
DIN EN60675/A2
VDE 0705-675/A2:2018-11

Emissionsgrad

90%

Farbe Front/ Rahmen

Aluminium beschichtet,
matt weiß

**Oberflächentemperatur
Vorderseite / Rückseite bei
22°C Raumtemperatur**

100° C / 50° C

* Gewichtsangabe inkl. Verpackung

Infrapower® GmbH

Rudolf Hausner Gasse 3

1220 Wien

www.infrapowerworld.com

office@infrapowerworld.com

Tel.: +43 (0) 1 734 1083