



10 Jahre Garantie



Schneller, werkzeu-  
loser Auf- & Abbau



Massive Klauen für  
maximale Stabilität



Leichtes Ineinandergleiten  
der Aufsteckrahmen



Türegängiges  
Klappmodul




Leichtes Ineinandergleiten  
der Aufsteckrahmen durch  
hochfeste Nylon-Einsätze

Massive Klauen für  
maximale Stabilität

Klapprahmen ein-  
händig bedienbar

Robuste Kraftpakete für höchste  
Anforderungen im täglichen Einsatz.

- Arbeitshöhe: von 2,55 m bis 7,55 m mit nur 4 Paketen
- Paket A, B, C, D
- Plattformgröße: 1,8 x 0,6 m
- Maximale Belastbarkeit: 200 kg/m
- Norm: EN 1004-1\*



	Größe 1*	Größe 1 Plus	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Arbeitshöhe ca. m	2,55	2,55	3,55	5,55	7,55
Gerüsthöhe m	1,65	1,65	2,65	4,65	6,65
Plattformhöhe m	0,55	0,55	1,55	3,55	5,55
Gewicht kg	29,1	42,3	68,8	104,0	139,2
Art.-Nr.	48320	48323	48324	48325	48326
Pakete	Art.-Nr.	kg			
Paket A (Basis-Paket)	48320	29,1	1	1	1
Paket B (EN 1004-1 Ergänzungspaket)	48375	13,2	-	1	1
Paket C (1m Ergänzungspaket 3T)	48376	26,5	-	-	1
Paket D (2m Ergänzungspaket 3T)	48377	35,2	-	-	2

\*Das Grundgerüst Modul A entspricht nicht der gültigen EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen! Nur in Verbindung mit Modul B 48323.