



Ausgleichdom
200mm ausziehbar zu anpassen an das Gelände

Tankdeckel
begebar bis 200 kg
mit zwei Schrauben gesichert

Gummilippendichtungen DN 110 für die Unterverbindung
vormontiert (Rohr nicht im Lieferumfang)
Die Unterverbindung sorgt für gleiche Wasserstände in den Tanks

Hausanschluss DN 110
für Stromkabel und Schläuche
zum verlegen im Leerrohr
(Gummilippendichtung vormontiert)

Tankdeckel
begebar bis 200 kg
mit zwei Schrauben gesichert

Ueberlauf DN 110
zum Kanal oder Versickerung
des überschüssigen Regenwasseres
(Gummilippendichtung vormontiert)

Ausgleichdom
200mm ausziehbar zu anpassen an das Gelände

Zulauf DN 110
des Regenwassers
(Gummilippendichtung vormontiert)

all dimensions in mm alle Angaben in mm Toleranz +-3% creator date Siggelkow 15.12.2021	HORNBACH	
	Artikelbezeichnung	Erdtank-System 12.000 l / GET 6.0-2 mit Tankeinbaufilter und Zulaufberuh
All tank-connections are displayed as example. They are not pre-installed and have to be adapted in place. Alle Tankverbindungen sind beispielhaft dargestellt. Sie sind nicht vorinstalliert und müssen vor Ort angepasst werden. * <u>Additional equipment required</u> Technical developments and changes in individual items, as well as errors, misprint and price alterations reserved. Photos and drawings are nonbinding. Depending on the technology, minor dimensions, weight and color variations may occur. <u>optionales Zubehör erforderlich</u> Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Technologisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- und Farbabweichungen auftreten.	Artikel-nummer	7624726 / 7624725
	Maße	230 cm x 205 cm x 230 cm
	Material	Polyethylen
	Gewicht	500 kg
	Grubenabmessung	245 cm x 620 cm x 290 cm