
VERWENDUNG

Metall-Abdeckblech H12,
 Hergestellt aus verzinktem, lackierten Stahl oder verzinkter Oberfläche.

- Wände

- Umzäunungen

Material	Verzinkter und lackierter Stahl
Stahlsorte	S220GD+Z
Stärke	0.40, 0.45 mm
Antikorrosionsschicht (g/m ²)	100 Zn

Gesamtbreite	910 mm
Deckbreite	847 mm
Lattungsabstand	400 mm
Mindestdachneigung	14°

Konformitätsdokumentation: 204/C5/2021/070-059058 ausgestellt von TZUS as

VORTEILE

	Einfach zu montieren
	Geringer Werkzeugbedarf
	Einfacher Transport und leichte Handhabung

GARANTIE


Matt




Glanz

AUSFÜHRUNG

Eiche

Nuss

Grüne Blätter
TRANSPORT, HANDHABUNG UND LAGERUNG

BITTE VORSICHTIG
TRANSPORTIEREN.

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR
DURCH SCHARFE KANTEN.

SO BRINGEN SIE IHRE BLECHE SICHER
UND EINFACH AUF DAS DACH.


BITTE TROCKEN LAGERN.


BITTE AN EINEM
SONNENGESCHÜTZEN
ORT LAGERN.

LAGERUNG BEI
AUSREICHENDER
BELÜFTUNG.

LAGERUNG AUF
HOLZPALETTEN
MIT EINER NEIGUNG
VON 10°.



DIE PALETTEN MÜSSEN BEDECKT SEIN,
GLEICHZEITIG ABER MUSS EINE
LUFTZIRKULATION GESECHEERT SEIN UM
KONDENSATION ZU VERMEIDEN.

DIE LAGERUNG DER BLECHE IM FREIEN
DARF NUR ÜBERGANGSWEISE
STATTFINDEN, NICHT LÄNGER ALS
72 STUNDEN.

BITTE FERN VON
SCHÄDLICHEN UND
AGGRESSIVEN SUBSTANZEN
(Z.B. SÄUREN) LAGERN.

FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE WERKZEUGE

WASSERWAAGE


ZOLLSTOCK/
GLIEDERMAßSTAB


BLEISTIFT



BOHRMASCHINE



FALZZANGE




STICHSÄGE



METALLSÄGE



BLECHSCHERE



TEFLONHAMMER



FLEX

