

DoP. No. 114CZ (Trapezblech H35 0.5 mm Vorlackiert)

## Leistungserklärung

Im Sinne der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **BRVH35PL0402**
2. Verwendungszweck: **Dachbedeckungen**
3. Hersteller : **Bravo International CZ**  
**Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic**  
**tel. +(420) 702 164 837; Fax: +(420) 546 212 200; Email: office.cz@bravo.eu**
4. Bevollmächtigter: **./.**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
- 6.a. Harmonisierte Norm : **EN 14782:2006**

|    |                                                   |                                            |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7. | Erklärte Leistungen:                              |                                            |                                                   |
|    | Wesentliche Merkmale                              | Leistung                                   | Leistung Harmonisierte technische Spezifikationen |
|    | Mechanische Festigkeit:                           |                                            | EN 14782:2006                                     |
|    | Bestimmungsgemäße Verwendung:                     | Dach                                       |                                                   |
|    | Rohstoffart:                                      | S220GD Z 275                               |                                                   |
|    | Nennstärke:                                       | 0.5 mm                                     |                                                   |
|    | Geometrie Produktquerschnitt:                     | Profilhöhe: 35mm, Nützlicher Stich: 1035mm |                                                   |
|    | Maßtoleranz:                                      | Klasse 1                                   |                                                   |
|    | Widerstand gegen Punktlast:                       | 1,2 kN                                     |                                                   |
|    | Stützweite:                                       | ≤ 400 mm                                   |                                                   |
|    | Wasserdurchlässigkeit                             | Bestanden                                  |                                                   |
|    | Maßänderung                                       | 12x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>        |                                                   |
|    | Freisetzung gefährlicher Stoffe                   | NPD                                        |                                                   |
|    | Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen | B Dach (t1), B Dach (t2) B Dach (t3)       |                                                   |
|    | Brandverhalten                                    | A1                                         |                                                   |
|    | Dauerhaftigkeit - Metall                          | siehe oben                                 |                                                   |
|    | Dauerhaftigkeit – metallische Beschichtung        | Z 275                                      |                                                   |
|    | Dauerhaftigkeit - organische Beschichtung         | Vorlackiert                                |                                                   |
|    |                                                   | Oberseite: SP (Polyester) 25 µm            |                                                   |
|    |                                                   | Unterseite: SP (Polyester) 7 -> 10 µm      |                                                   |

\*NPD: No Performance Determined

### 8. Angemessene Technische Dokumentation: Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Ivančice - Czech Republic - 22.01.2024

[Ort] [Datum]



Ondřej Šrámek - Managing Director

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>24</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| <b>Bravo International CZ</b><br>Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic<br>BRVH35PL0402                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Leistungserklärung nr. 114CZ</b><br>EN 14782:2006<br>Dachbedeckungen                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| <b>Mechanische Festigkeit:</b><br><b>Bestimmungsgemäße Verwendung:</b><br><b>Rohstoffart:</b><br><b>Nennstärke:</b><br><b>Geometrie Produktquerschnitt:</b><br><b>Maßtoleranz:</b><br><b>Widerstand gegen Punktlast:</b><br><b>Stützweite:</b> | Dach<br>S220GD Z 275<br>0,5 mm<br>Profilhöhe: 35mm, Nützlicher<br>Stich: 1035mm<br>Klasse 1<br>1,2 kN<br>≤ 400 mm |
| <b>Wasserdurchlässigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                   | Bestanden                                                                                                         |
| <b>Maßänderung</b>                                                                                                                                                                                                                             | 12x10 <sup>-4</sup> K <sup>-1</sup>                                                                               |
| <b>Freisetzung gefährlicher Stoffe</b>                                                                                                                                                                                                         | NPD                                                                                                               |
| <b>Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen</b>                                                                                                                                                                                       | B Dach (I1), B Dach (I2) B Dach (I3)                                                                              |
| <b>Brandverhalten</b>                                                                                                                                                                                                                          | A1                                                                                                                |
| <b>Dauerhaftigkeit - Metall</b>                                                                                                                                                                                                                | siehe oben                                                                                                        |
| <b>Dauerhaftigkeit - metallische Beschichtung</b>                                                                                                                                                                                              | Z 275                                                                                                             |
| <b>Dauerhaftigkeit - organische Beschichtung</b><br><b>Vorlackiert</b>                                                                                                                                                                         | Oberseite: SP (Polyester) 25 µm<br>Unterseite: SP (Polyester) 7 -> 10 µm                                          |