

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

**No: GPU PK06 007021A 43BR10**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: GPU PK06 007021A 43BR10
2. Verwendungszweck(e): Verkehr in Wohn- und Geschäftsgebäuden
3. Hersteller: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
6. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006+A2:2016, Notifizierte Stelle(n): 1235, 0199, 0402, 0757, 1235\*
7. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leistung                                                    | §     | NB*  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|
| Widerstand gegen Windlast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klasse C3 <sup>1</sup>                                      | 4.2   | 1235 |
| Widerstand gegen Schneelast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 mm toughened glass - 16 mm - 6.8 mm laminated float glass | 4.3   |      |
| Brandverhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klasse D-s3,d2                                              | 4.4.1 | 0402 |
| Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NPD                                                         | 4.4.2 |      |
| Schlagregendichtheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klasse E900                                                 | 4.5   | 1235 |
| Schlagfestigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Klasse 3 <sup>2</sup>                                       | 4.7   | 1235 |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | passed                                                      | 4.8   | 1235 |
| Schallschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35(-1;-3)                                                   | 4.11  | 0199 |
| Wärmedurchgangskoeffizient <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.3 W/(m²K)                                                 | 4.12  | 1235 |
| Gesamtenergiedurchlassgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.46                                                        | 4.13  | 0757 |
| Lichttransmissionsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.68                                                        | 4.13  | 0757 |
| Luftdurchlässigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klasse 4                                                    | 4.14  | 1235 |
| NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt, passed: bestanden<br>* Notifizierte Stelle(n): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a><br><sup>1</sup> Für Fensterbreiten > 1140 mm oder Fensterhöhen > 1398 mm: NPD<br><sup>2</sup> Für Fensterbreiten < 550 mm oder Fensterhöhen < 778 mm: NPD<br><sup>3</sup> Für Referenzgröße 1.23 x 1.48 m, 90° Einbau, in Übereinstimmung mit EN 10077-1/2 |                                                             |       |      |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.



Klaus Lorentzen, Vice President  
 Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2024-10-21



**GPU PK06 007021A 43BR10**  
Verkehr in Wohn- und Geschäftsgebäuden

Harmonisierte Norm:  
EN 14351-1:2006+A2:2016

| Wesentliche Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leistung                                                    | §     | NB*  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|
| Widerstand gegen Windlast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klasse C3 <sup>1</sup>                                      | 4.2   | 1235 |
| Widerstand gegen Schneelast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 mm toughened glass - 16 mm - 6.8 mm laminated float glass | 4.3   |      |
| Brandverhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klasse D-s3,d2                                              | 4.4.1 | 0402 |
| Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NPD                                                         | 4.4.2 |      |
| Schlagregendichtheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klasse E900                                                 | 4.5   | 1235 |
| Schlagfestigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Klasse 3 <sup>2</sup>                                       | 4.7   | 1235 |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | passed                                                      | 4.8   | 1235 |
| Schallschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35(-1;-3)                                                   | 4.11  | 0199 |
| Wärmedurchgangskoeffizient <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.3 W/(m²K)                                                 | 4.12  | 1235 |
| Gesamtenergiedurchlassgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.46                                                        | 4.13  | 0757 |
| Lichttransmissionsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.68                                                        | 4.13  | 0757 |
| Luftdurchlässigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klasse 4                                                    | 4.14  | 1235 |
| NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt, passed: bestanden<br>* Notifizierte Stelle(n): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a><br><sup>1</sup> Für Fensterbreiten > 1140 mm oder Fensterhöhen > 1398 mm: NPD<br><sup>2</sup> Für Fensterbreiten < 550 mm oder Fensterhöhen < 778 mm: NPD<br><sup>3</sup> Für Referenzgröße 1.23 x 1.48 m, 90° Einbau, in Übereinstimmung mit EN 10077-1/2 |                                                             |       |      |

