



ÉMI-TÜV
KERMi Department

R-1586824-1

Seite 2 / 37

Kurzbeschreibung des geprüften Musters

Brief description of the tested sample

A vizsgált minta rövid leírása

Geprüfter Typ: Tested sample: Vizsgált típus:	<u>Integra Plus</u> , Voss 2, Galaktika, Integra Plus Line <u>Integra Plus</u> , Voss 2, Galaktika, Integra Plus Line <u>Integra Plus</u> , Voss 2, Galaktika, Integra Plus Line			
Nennwärmeleistung: Nominal power: Névleges teljesítmény:	Holz: Wood: Fa:	8 kW	BB7: BB7: Szén:	entfällt n/a nem vonatkozik
Wasserwärmeleistung: Water heating nominal power: Névleges vízhőteljesítmény:	Holz: Wood: Fa:	entfällt n/a nem vonatkozik	BB7: BB7: Szén:	entfällt n/a nem vonatkozik
Gesamtwärmeleistung (gemessen): Total heat output (tested): Mért összes hőteljesítmény:	Holz: Wood: Fa:	8,4 kW	BB7: BB7: Szén:	entfällt n/a nem vonatkozik
Raumwärmeleistung (gemessen): Room heating output power (tested): Térfűtési teljesítmény (mért):	Holz: Wood: Fa:	8,4 kW	BB7: BB7: Szén:	entfällt n/a nem vonatkozik
Wasser wärmeleistung (gemessen): Water heating output power (tested): Vízmelegítési teljesítmény (mért):	Holz: Wood: Fa:	entfällt n/a nem vonatkozik	BB7: BB7: Szén:	entfällt n/a nem vonatkozik
Abgasstutzen: Chimney connection: Füstcső csatlakozás:	200 mm			
Raumheizvermögen (m ³): Recommended air volume for heating (m ³): Fűtésre ajánlott légköbméter: (m ³)	Zeitbrand: 158/93/64 nach DIN 18893 (günstigen/weniger günstigen/ungünstig) Intermittent: 158/93/64 according DIN 18893 (favorable/less favorable/unfavorable conditions) Szakaszos üzem: 158/93/64 DIN 18893 szerint (kedvező/kevésbé kedvező/kedvezőtlen körülmények)			
Luftzugsbedarf: Draft requirement: Huzatigény:	12 Pa			
Masse: Mass: Tömeg:	150-170 kg (je nach Typ) 150-170 kg (depending típe) 150-170 kg (típustól függően)			
Wirkungsgrad: Efficiency: Hatásfok:	Holz: Wood: Fa:	80,1 %	BB7: BB7: Szén:	entfällt n/a nem vonatkozik
CO Gehalt: CO content: CO tartalom:	Holz: Wood: Fa:	909 mg/m ³	BB7: BB7: Szén:	entfällt n/a nem vonatkozik
Mittlere Abgastemperatur Main flue gas temperature: Átlagos füstgáz hőmérséklet:	Holz: Wood: Fa:	225 °C	BB7: BB7: Szén:	entfällt n/a nem vonatkozik
Abgasstutzentemperatur: Flue gas outlet temperature: Füstgáz hőmérséklet a füstcsősonkban:	Holz: Wood: Fa:	270 °C	BB7: BB7: Szén:	entfällt n/a nem vonatkozik
Abgasmassenstrom: Flue gas mass flow: Füstgáz tömegáram:	Holz: Wood: Fa:	8,4 g/s	BB7: BB7: Szén:	entfällt n/a nem vonatkozik